

Naiad LED G2

IP44



Naiad LED G2



Naiad LED G2 on uuden sukupolven matala IP44 -luokan yleisvalaisin joka on tehokas, energiatästävä, toimintavarma ja nopeasti saatavilla oleva tuote.

Naiad LED G2 sopii erinomaisesti yleisvalaisimeksi koteihin, julkisiin tiloihin ja moniin erilaisiin teollisuuden kohteisiin.

Valaisin on saatavana myös Dali-liitäntälaitteella ja RS-tunnistinversiona Corridor Function –toiminnalla. RS-tunnistinversion maksimi asennuskorkeus on 4 metriä. Opaalikuvun ansiosta valontuotto on tasainen ja häikäisemätön. Valaisimen tehot 19W ja 39W.

Rakenne

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua sinkittyä teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia.

Häikäisysoja

Akryylimuovisen opaalikuvun ansiosta valontuotto on tasainen ja häikäisemätön.


Asennus

Asennus kattoon, seinälle tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa avaimenreikäkiinnitys joka helpottaa asennusta. Kotelointiluokka IP44.

Kytcentä

Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientä pohjassa valaisimen keskellä. 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin valaisimen keskellä.

Lisätiedot:	Valovirta:	Valovirta/W:
4000 K	2142 lm (19W)	112 lm/W (19W)
Ra>85	4284 lm (39W)	110 lm/W (39W)
SDCM 3		
Tehot 19W ja 39W		
Polttoikä L70 / 50 000 h		



Snro	Tuotenimi	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Paino kg
4306225	Naiad LED 19W 840 IP44 O	602	159	46	1.9
4306227	Naiad LED 19W 840 DALI IP44 O	602	159	46	1.9
4306228	Naiad LED 39W 840 IP44 O	1202	159	46	3.5
4306231	Naiad LED 39W 840 DALI IP44 O	1202	159	46	3.5
4306232	Naiad LED 19W 840 RS IP44 O	602	159	46	1.9
4306233	Naiad LED 39W 840 RS IP44 O	1202	159	46	3.5
4306235	Naiad LED 39W 840 RS DIM IP44 O	1202	159	46	3.5