

Teollisuusvalaisimet IP44



Naiad LED

Naiad LED on täydellinen matala yleisvalaisin, joka sopii hyvin teollisuus-, liike-, ja asuintiloihin.

Energiaystävällisen LED - tekniikan ansiosta Naiad LED sopii erinomaisesti kauppakeskusten, pysäköintihallien, varasto- ja kylmätilojen, sekä kodinhoitohuoneen yleisvalaisimeksi.

Naiad LED on vakiona saatavana myös Dali-liitäntälaitteella varustettuna.

Valaisimen opaalikuvun ansiosta valontuotto on tasainen ja häikäisemätön.




Naiad LED 30W 840

Kupu kiinnitetään
rungan pitkittäissuunnassaKaapeliläpiviennit päädyissä ja
pohjassaValaisimessa on
avaimenreikä-kiinnitys, joka
helpottaa asennusta

Sähkönumero	Tuotenimi	Kupu	Teho	Väri	Kg	L/mm	B/mm	H/mm	c-c
43 063 27	Naiad LED 30W 840	Opaali	30W	Valkoinen	1,80	602	159	46	400
43 063 29	Naiad LED 30W 840 DALI	Opaali	30W	Valkoinen	1,80	602	159	46	400
43 063 30	Naiad LED 60W 840	Opaali	60W	Valkoinen	3,40	1202	159	46	900
43 063 31	Naiad LED 60W 840 DALI	Opaali	60W	Valkoinen	3,40	1202	159	46	900

Tarvikkeet:

- 43 062 08 Vaijerikiinnike 347, haponkestävä
 43 062 13 Vaijerikiinnike 343
 43 062 16 Kannatin 326
 43 060 51 Väestönsuojakiinnike-pari, metalli

Valonjako:

Naiad LED

Tekniset tiedot:**Rakenne:**

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä.
Päädyt valkoista ASA-muovia.

Heijastin/häikäisy suoja:

Opaali akryylikupu.

KytKentä:

Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientä pohjassa valaisimen keskellä. 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin valaisimen keskellä.

Asennus:

Asennus kattoon, seinälle tai valaisinripustuskiskoon.
Valaisimessa avaimenreikä kiinnitys joka helpottaa asennusta.

Lisätiedot:

Väriämpötila 4000K
Värintoistoindeksi Ra 80
SDCM 3
Tehot 30W ja 60W
66 lm/W
Polttoikä L70/50 000h