

Naiad IP44 T5



Naiad

NAIAD on yksi markkinoiden matalimmista IP44 – valaisimista. NAIAD on täydellinen yleisvalaisin moneen eri käyttöympäristöön.

Valaisinsarja pääsee oikeuksiinsa elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöissä, pysäköintitaloissa, porraskäytävissä ja pukuhuoneissa. NAIAD - sarja on suosittu 24-sarjamme kehittyneempi versio.



Kupu kiinnitetään
rungan pitkittäissuunnassa.



Kaapeliläpiviennit päädyissä
ja pohjassa.




Valaisimessa on
avaimenreikä-kiinnitys, joka
helpottaa asennusta.




Naiad opalikuvulla.

Valonjako:



Opalikuvulla



Kirkkaalla kuvulla

Mitta- ja painotiedot:

Teho	Pituus	Leveys	Kork.	Kiinnitys c/c	Paino
14 W	602	159	46	400	1,8 kg
28 W	1202	159	46	900	3,4 kg
35 W	1502	159	46	1200	4,2 kg

Kaikkien mittojen yksikkö on mm.

Oikeus mitta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.

Tarvikkeet:

43 062 08	Vaijerikiinnike 347, haponkestävä
43 062 13	Vaijerikiinnike 343
43 062 16	Kannatin 326
43 060 51	Väestönsuojakiinnike-pari, metalli

Valaisin:

Kirkas kupu

43 062 45	Naiad 2512/14	2 x 14 W T5
43 062 46	Naiad 2512/28	2 x 28 W T5
43 062 47	Naiad 2512/35	2 x 35 W T5
43 062 48	Naiad 2512/49	2 x 49 W T5
43 062 49	Naiad 2512/28 ÖK	2 x 28 W T5
43 062 50	Naiad 2512/35 ÖK	2 x 35 W T5
43 062 51	Naiad 2512/49 ÖK	2 x 49 W T5
43 240 17	Naiad 2512/28 Dim 1-10	2 x 28 W T5
43 240 18	Naiad 2512/28 Switch Dim	2 x 28 W T5
43 240 19	Naiad 2512/35 Dim 1-10	2 x 35 W T5
43 240 20	Naiad 2512/35 Switch Dim	2 x 35 W T5
43 059 36	Naiad 2511/14	1 x 14 W T5
43 059 62	Naiad 2511/28	1 x 28 W T5
43 059 75	Naiad 2511/35	1 x 35 W T5
43 059 79	Naiad 2511/49	1 x 49 W T5

Opalikupu

43 062 52	Naiad 2502/14	2 x 14 W T5
43 062 53	Naiad 2502/28	2 x 28 W T5
43 062 54	Naiad 2502/35	2 x 35 W T5
43 062 55	Naiad 2502/49	2 x 49 W T5
43 062 56	Naiad 2502/28 ÖK	2 x 28 W T5
43 062 57	Naiad 2502/35 ÖK	2 x 35 W T5
43 062 58	Naiad 2502/49 ÖK	2 x 49 W T5
43 058 89	Naiad 2501/14	1 x 14 W T5
43 058 99	Naiad 2501/28	1 x 28 W T5
43 059 00	Naiad 2501/35	1 x 35 W T5
43 059 01	Naiad 2501/49	1 x 49 W T5

Tiedot

Valaisin:

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä. Päädyt valkoista ASA-muovia.

Heijastin/häikäisysoja:

Kirkas tai opali kupu on akryylimuovia.

KytKentä:

Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientä pohjassa valaisimen keskellä.

Asennus:

Kattoon, seinälle tai vaijeriripustus. Mukana toimitettava tiiviste asennetaan avaimenreikä -kiinnitykseen IP44 -tiivistystä varten.

Lisätiedot:

Valaisimessa on ”avaimenreikä”-kiinnitys, joka helpottaa asennusta. Pikakytkentäliitin valaisimen keskellä. ÖK-lisämerkinnällä varustetuissa valaisimissa on läpijohdotus ja viisinapainen pikakytkentäliitin kummassakin päädyssä.