

Universal Luminaire | Universalarmatur | **Yleisvalaisin**



OnnUni

Universal Luminaire | Universalarmatur | Yleisvalaisin

OnnUni



OnnUni-yleisvalaisin

Online OnnUni on kodin yleisvalaisin keittiöön, kodin-
hoituhuoneeseen, pesuhuoneeseen, autotalliin tai muihin
tiloihin, jossa tarvitaan hyvää valoa. Valaisin on väriltään
valkoinen ja häikäisysuojan materiaali on opalisoitu poly-
karbonaatti. Kotelointiluokka IP44 mahdollistaa valaisimen
käytön myös märissä tiloissa. Tuoteperheestä löytyy 600,
1200 tai 1500 mm pitkät valaisimet.

Universalarmatur OnnUni

Online OnnUni är en belysningsarmatur för kök, tvätt-
stuga, tvättrum, garage eller andra utrymmen där gott ljus
behövs. Armaturen är vit och försedd med en opaliserad
kupa av polykarbonat. Kapslingsklassen IP44 möjliggör
användning av armaturen i våta förhållanden. Produktfa-
miljen innehåller 600, 1200 eller 1500 mm långa armaturer.

Universal Luminaire OnnUni

Online OnnUni is a home appliance luminaire for the
kitchen, utility room, washroom, garage or other premises
where good light is needed. The luminaire is white and the
diffusor is opal polycarbonate. Enclosure class IP44 enables
the use of the luminaire in wet conditions. The product
family includes 600, 1200 or 1500 mm long luminaires.

Rakenne: Valkoinen teräsrunko, opaali polykarbonaatti
häikäisysuojalla

Valonlähde: Kiinteä LED, 4000 K, L70B50 50.000 h

Asennus: Pinta-asennus

Kytkenä: 5x2,5 mm² -o-

Konstruktion: Vit stålstomme med opal kupa av
polykarbonat

Ljuskälla: Fast LED, 4000 K, L70B50 50.000 h

Montering: Ytmontage

Koppling: 5x2,5 mm² -o-

Structure: White steel body with opal diffusor of
polycarbonate

Light source: Built-in LED, 4000 K, L70B50 50.000 h

Mounting: Surface mounting

Connection: 5x2.5 mm² -o-

Universal Luminaire | Universalarmatur | Yleisvalaisin

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Teho Effekt Power	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Paino Vikt Weight
43 103 82	CGG534	OnnUni IP44 25W/840 2500 lm 600 mm	25 W	LED	1,19 kg
43 103 83	CGG533	OnnUni IP44 45W/840 4500 lm 1200 mm	45 W	LED	2,18 kg
43 103 84	CGG532	OnnUni IP44 60W/840 6000 lm 1500 mm	60 W	LED	2,61 kg

