




Optimus

Matalarakenteisista Optimus IP44-valaisimista saat monipuoliset ratkaisut teollisuuden tiloihin ja liikerakennuksiin sekä varastoihin, käytävälle ja kosteisiin tiloihin. Avaimenreikähahlo mahdollistaa helpon asennuksen. Voidaan asentaa kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Sarjassa on kaksi värilämpötilaa ja kolme pituutta. Tuotteeseen on saatavilla myös väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari (A2OPKD).

- Teräslevyrunko ja polykarbonaattikupu.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- 25 W: On/off.
- 45 W: On/off ja Radar.
- 60 W: On/off ja Radar.
- Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm².
- Radar-mallit eivät sovellu Master/Slave asennuksiin.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK08.
- Kiinteä led 25 W / 2500 lm, 45 W / 4500 lm, 60 W / 6000 lm.
- MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana erilaisilla liitosjohdoilla.



Helppo ketjutus.

• Varastotuote

Optimus

SNRO	KOODI	W	LM
• 4310647	A3OPGA IP44 25W/830 PCO WH	25	2500
• 4310532	A2KEAA IP44 25W/840 PCO WH	25	2500
• 4310648	A3OPGB IP44 45W/830 PCO WH	45	4500
• 4310533	A2KEAB IP44 45W/840 PCO WH	45	4500
• 4310650	A3OPGD IP44 60W/830 PCO WH	60	6000
• 4310535	A2KEAD IP44 60W/840 PCO WH	60	6000

Optimus tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI	W	LM
• 4310649	A3OPGC IP44 45W/830 RA PCO WH	45	4500
• 4310534	A2KEAC IP44 45W/840 RA PCO WH	45	4500
• 4310651	A3OPGE IP44 60W/830 RA PCO WH	60	6000
• 4310536	A2KEAE IP44 60W/840 RA PCO WH	60	6000

Optimus lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
•	A3OPAG Seinäkannakepari 45ast WH
•	A2OPKD Väestönsuojakannakepari



Seinäkannakepari
A3OPAG

Väestönsuojakannakepari
A2OPKD