



THE BEST MADE LIGHTING.

SteraLux AREA

ULKOTILOJEN JA SUURTEN SISÄTILOJEN TEHOKAS VALAISIN

Suomessa valmistetut SteraLux AREA LED-valaisimet ovat energiatehokas ja ympäristön huomioiva ratkaisu ulkotilojen ja suurten sisätilojen valaistukseen. SteraLux AREA -valaisimet ovat helpot asentaa ja ne ovat erittäin pitkäikäisiä. Voit korvata niillä esimerkiksi nykyisen purkauslamppuvalaistuksen. Valaisimillamme on viiden vuoden valmistajan takuu ja kahden vuoden STUL-takuu.

KÄYTTÖKOhteet: SATAMAT, PYSÄKÖINTIALUEET, STADIONIT, TUOTANTOTILAT, VARASTOT, KORKEAT HALLITILAT



SteraLux AREA 150

TUOTETIEDOT	
Teho:	150 W ^{*)}
Valovirta:	18 000 luumen ^{*)}
Asennuskorkeus:	> 10 m
Sähkönumero:	4506500
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, tolppaan, orteen
Pituus:	620 mm
Leveys:	430 mm
Korkeus:	160 mm
Paino:	12 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	musta, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas
CRI (värintoistoindeksi):	> 70
Valonohjaus:	on/off tai DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-40 °C - +35 °C
Avautumiskulma/ valo jakauma:	säädettävissä haluttuun mittaan
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE, FI

^{*)} Teho ja valovirta +/- 10 %

SteraLux AREA 200

TUOTETIEDOT	
Teho:	200 W ^{*)}
Valovirta:	23 000 luumen ^{*)}
Asennuskorkeus:	> 10 m
Sähkönumero:	4310905
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, tolppaan, orteen
Pituus:	620 mm
Leveys:	430 mm
Korkeus:	160 mm
Paino:	12 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	musta, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas
CRI (värintoistoindeksi):	> 70
Valonohjaus:	on/off tai DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-40 °C - +35 °C
Avautumiskulma/ valo jakauma:	säädettävissä haluttuun mittaan
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnät:	CE

^{*)} Teho ja valovirta +/- 10 %



SteraLux AREA LED-valaisimet ovat energiatehokas ja ympäristön huomioiva ratkaisu ulkotilojen ja suurten sisätilojen valaistukseen. Ne ovat helpot asentaa ja erittäin pitkäikäisiä.

SteraLux AREA 320

SteraLux AREA 480

TUOTETIEDOT

Teho:	320 W ^{*)}
Valovirta:	36 000 luumen ^{*)}
Asennuskorkeus:	> 20 m
Sähkönumero:	4506501
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, tolppaan, orteen
Pituus:	620 mm
Leveys:	430 mm
Korkeus:	160 mm
Paino:	12 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	musta, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas
CRI (värintoistoindeksi):	> 70
Valonohjaus:	on/off tai DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-40 °C – +35 °C
Avautumiskulma/valojakauma:	säädettävissä haluttuun mittaan
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnot:	CE, FI

^{*)} Teho ja valovirta +/- 10 %

TUOTETIEDOT

Teho:	480 W ^{*)}
Valovirta:	41 000 luumen ^{*)}
Asennuskorkeus:	> 20 m
Sähkönumero:	4506504
Väriämpötila:	4 000/5 000 kelvin
Kiinnitys:	riippumaan, tolppaan, orteen
Pituus:	620 mm
Leveys:	430 mm
Korkeus:	160 mm
Paino:	12 kg
Rungon väri vaihtoehdot:	musta, RAL-värit
Valosuoja:	kirkas
CRI (värintoistoindeksi):	> 70
Valonohjaus:	on/off tai DALI
Elinikä:	> 50 000 tuntia
Takuu:	5 vuotta
STUL-takuu:	2 vuotta
Valmistusmaa:	Suomi
Valonlähde:	LED
Suojausluokka:	Luokka I
Kotelointiluokka:	IP65
Käyttölämpötila:	-40 °C – +35 °C
Avautumiskulma/valojakauma:	säädettävissä haluttuun mittaan
Rungon materiaali:	alumiini
Hyväksynnot:	CE

^{*)} Teho ja valovirta +/- 10 %

Räätälöimme ominaisuudet käyttökohteen mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi valojakauma, väriämpötila, kiinnitystapa, ohjausjärjestelmä ja sähkönsyöttö. Tarjoamme valaisimia myös kokonaispalveluna, jolloin palveluun kuuluu suunnittelu- ja asennuspalvelu sekä vanhan valaistuksen kierrättäminen. Kysy myös rahoitus- ja elinkaarimallista.

Käytämme vain parhaita komponentteja ja elektroniikan kokoamme itse. Vuosikymmenten kokemus elektroniikkakokoonpanosta takaa laadun.

STERALUX[®]
THE BEST MADE LIGHTING.

STERA TECHNOLOGIES OY
Tierankatu 5
FI-20520 Turku
info@steralux.fi
puh. +358 (0) 2 517 0300