



LED Porchlight EcoMax

- Porchlight päävalaisin sisäänrakennetulla liikkeentunnistimella ja päivänvaloanturilla (MD)
- Yksi liikesensorilla (MD) varustettu Porchlight voi ohjata jopa kymmentä Porchlight-valaisinta.
- Automaattinen himmennys 20 % valotasoon jos liikettä ei havaita
- Havainto-alue, päivänvaloa tunnistava luksi- ja pidätysaika voidaan helposti muokata DIP-kytkimen avulla
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna loisteputkivalaisimiin
- Automaattinen himmennysominaisuus lisää energiansäästöä



IP65

IK10

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
140064482	LEDPorch-E Re120-8W-4000K-WH	CFL 11W	8	800	100	4000	Ei	0,83

Hätävalaistus saatavilla pyydettyessä.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140064482	LEDPorch-E Re120-8W-4000K-WH	352x127x96	0,85	6945730460622	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	6
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
IP	IP65
IK	IK10
Suojausluokka	II
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDPorch-E Re120

