



LED Highbay Performer G4

- UUSI: Integroitu liikeanturiversio on saatavana
- Laadukas LED Highbay -ratkaisu edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Korkea tehokkuus 130 lm/W
- Saatavana DALI 2.0 kanssa, jotta varmistetaan korkea yhteensopivuus
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Jopa 40 % painonpudotus verrattuna Highbay Performer G3 malleihin
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545001012400	LEDHighbay-P4 155W-5700-100D	HID 400W	155	20000	130	5700	100 °	3,10

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900
LEDHighbay-Pole

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
545001012400	LEDHighbay-P4 155W-5700-100D	453x453x131	4,89	6941497706652	1
545098000600	LEDHighbay-P4 Bracket-D420	186x47x157	0,40	6956321806590	1
545098003600	LEDHighbay-P4 Reflector-D420	650x630x280	1,00	6941497726209	1
545098003900	LEDHighbay-Pole	x335x40	0,08	6941497728333	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Harmaa 417U
CRI	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyaalto	4 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 115W




LEDHighbay-P4
155W & 230W



LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection



LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection



LEDHighbay-P4 Bracket-D420

