



LED Highbay Performer G4

- UUSI: Integroitu liikeanturiversio on saatavana
- Laadukas LED Highbay -ratkaisu edistyneellä, erittäin ohuella muotoilulla
- Korkea tehokkuus 130 lm/W
- Saatavana DALI 2.0 kanssa, jotta varmistetaan korkea yhteensopivuus
- Saatavana Smart Lighting -ratkaisuna (BLE)
- Jopa 40 % painonpudotus verrattuna Highbay Performer G3 malleihin
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
545001010300	LEDHighbay-P4 80W-4000-W-MD	HID 250W	80	10400	130	4000	95 °	2,30

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.

Varusteet



545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330



545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-D330



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



543098024500
LEDHighbay-P4-Remote
Controller



545098003200
LEDHighbay-Pole and Adapter

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
543098024500	LEDHighbay-P4-Remote Controller	80x60x260	0,20	6941497715715	1
545001010300	LEDHighbay-P4 80W-4000-W-MD	398x398x157	3,26	6941497715579	1
545098000500	LEDHighbay-P4 Bracket-D330	163x56x198	0,46	6956321806620	1
545098003200	LEDHighbay-Pole and Adapter	x335x40	0,08	6941497722324	1
545098003500	LEDHighbay-P4 Reflector-D330	500x500x210	1,48	6941497726216	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Harmaa 417U
CRI	≥ 80
IP	IP66
IK	IK08
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9
Syöksyalto	4 kV

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
UV resistant	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 115W




LEDHighbay-P4
155W & 230W




LEDHighbay-P4
80W & 115W Motion Detection



LEDHighbay-P4
155W & 230W Motion Detection



LEDHighbay-P4 Bracket-D330



Fotometriset tiedot

Polar Diagram_545001010300

