




LAINLED LNL1001 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
LNL1001		90	10 445	12 028	11 541	3



Opalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

Rungon materiaali	Alumiini					
Rungon väri	Valkoinen					
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti					
Päätyjen materiaali	PC ABS					
Kotelointiluokka	IP20					
Iskunkestävyys	IK8					
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K					
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra					
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C					
Elinikä	L90F10 >100 000h					
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W					
CLO	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
MacAdam	3 SDCM					
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h					
Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI					
Hyväksynyt	Avainlippu, CE, D, Rohs					
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	14	23	28	24	39	47
Dali	11	18	22	18	30	37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.