



SNEP[®] Linear S - joustava valaistus kohteen ehdoilla

SNEP[®] Linear S on suunniteltu tuotantotilojen, myymälöiden ja muiden suurten tilojen valaistusratkaisuksi.

Tyylikäs ja vankkatekoinen valaisin voidaan laadukkaan optiikan avulla muokata lähes kaikkiin saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Monipuoliset asennus- ja kytkentätavat sekä tehoversiot takaavat joustavan kohteeseen sopivan valaistuksen. Valaisimen valoteho on jopa 167 lm/W. Linear S täyttää urheilutila-kestotestin vaatimukset.

Valaisin valmistetaan ympäristöystävällisesti Suomessa.

Kotelointiluokka

IP44 / IP64

Suojausluokka

I

Mekaaninen kestävyys (IK-luokka)

IK08

Käyttöympäristön lämpötila

(Ta-luokka) Ta -25...+40°C

(Taind-luokka) Ta -40...+50°C

Runkorakenne

Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia, päädyt paloa edistämätöntä PC-muovia

Häikäisysoja / optiikka

Mikroprisma tai kirkas PC-suoja

Värlämpötila ja värintoisto

3000K / 4000K / 5000K, CRI 80 / 90

MacAdam 3 SDCM

Väri

Anodisoitu harmaa

Jännite

200-240 Vac

Tehokerroin

>0,95

Taajuus

0/50/60 Hz

Takuu

5-vuotta

Kytkenä

- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päistä Wago Winsta Midi liitoskaapeleilla: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m, naaraskaapeli 5x2.5mm² aina 2m
- Liitoskaapeli päästä Wago Winsta Midi: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m.
- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päädyistä 5x2.5mm², pituus 2+2m, 4+4m tai 6+6m
- Liitoskaapeli valaisimen päästä 3*1.5mm² tai 5*1.5mm², pituus 2m, 4m tai 6m
- Liitoskaapeli 3*1.5mm² pistotulpalla valaisimen päästä, pituus 2m
- Liitoskaapeli 3*1.5mm² tai 5*1.5mm² 3-vaiheadapterilla ON/OFF tai DALI valaisimen päästä, pituus 1.5m
- Kytkenäpääty valaisimen päässä
- Läpijohdotus kytkenäpäädyin valaisimen päissä tai kytkenäpääty toisessa päissä ja liitoskaapeli toisessa päissä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.
- Phoenix QPD-liitin valaisimen päässä
- Läpijohdotus Phoenix QPD-liittimin valaisimen päissä tai QPD-liitin toisessa päissä ja liitoskaapeli valaisimen toisessa päissä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.

Asennustavat SNEP Linear kiinnikkein

(lisävaruste, ks. Linear-kiinniketaulukko):

- Pintaan
- Pintaan kulmasäädöin
- Valaisinripustuskiskoihin
- Valaisinripustuskiskojen väleihin suoraan tai 45° kulmaan
- Vaakavaijeriin
- Putkiin
- Tikashlyyihin
- Seinälle 45° tai 90° kulmaan
- Virtakiskoihin
- Alakattoon

Ohjattavuus

- ON/OFF
- DALI
- Teollinen ON/OFF (laajennettu käyttölämpötila)
- Teollinen DALI (laajennettu käyttölämpötila)




Mitat

A 1210mm


B 75mm

C 88mm




Valonjaot

Mikroprisma (S1M)



Kirkas (S1C)



SNEP LINEAR S Mikroprisma

Linear S		CRI>80	3000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	830 LE 26W	3800	26	146	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	830 LE 32W	4600	32	144	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	830 LE 40W	5700	40	143	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	830 LO 53W	7300	53	138	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	830 LO 66W	8850	66	134	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>80	4000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	840 LE 26W	4100	26	158	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	840 LE 32W	4950	32	155	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	840 LE 40W	6100	40	153	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	840 LO 53W	7800	53	147	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	840 LO 66W	9500	66	144	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>80	5000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	850 LE 26W	3950	26	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	850 LE 32W	4750	32	148	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	850 LE 40W	5900	40	148	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	850 LO 53W	7450	53	141w	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	850 LO 66W	9000	66	136	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	3000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	930 LE 26W	3200	26	123	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	930 LE 32W	3900	32	122	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	930 LE 40W	4800	40	120	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	930 LO 53W	6050	53	114	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	930 LO 66W	7300	66	111	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	4000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	940 LE 26W	3700	26	142	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	940 LE 32W	4450	32	139	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	940 LE 40W	5500	40	138	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	940 LO 53W	7000	53	132	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	940 LO 66W	8450	66	128	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	5000K	S1M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1M	950 LE 26W	3700	26	142	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	950 LE 32W	4450	32	139	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	950 LE 40W	5500	40	138	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	950 LO 53W	7000	53	132	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1M	950 LO 66W	8450	66	128	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%

** Kaikki suoritusarvot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%.

SNEP LINEAR S Kirkas

Linear S		CRI>80	3000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	830 LE 26W	4050	26	156	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	830 LE 32W	4850	32	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	830 LE 40W	6000	40	150	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	830 LO 53W	7600	53	143	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	830 LO 66W	9150	66	139	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>80	4000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	840 LE 26W	4350	26	167	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	840 LE 32W	5250	32	164	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	840 LE 40W	6500	40	163	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	840 LO 53W	8300	53	157	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	840 LO 66W	10100	66	153	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>80	5000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	850 LE 26W	4200	26	162	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	850 LE 32W	5050	32	158	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	850 LE 40W	6250	40	156	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	850 LO 53W	7950	53	150	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	850 LO 66W	9550	66	145	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	3000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	930 LE 26W	3400	26	131	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	930 LE 32W	4100	32	128	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	930 LE 40W	5100	40	128	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	930 LO 53W	6450	53	122	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	930 LO 66W	7750	66	117	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	4000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	940 LE 26W	3950	26	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	940 LE 32W	4750	32	148	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	940 LE 40W	5850	40	146	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	940 LO 53W	7450	53	141	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	940 LO 66W	8950	66	136	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S		CRI>90	5000K	S1C	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S1C	950 LE 26W	3950	26	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	950 LE 32W	4750	32	148	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	950 LE 40W	5850	40	146	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	950 LO 53W	7450	53	141	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S1C	950 LO 66W	8950	66	136	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%

** Kaikki suoritusravot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%.