



SNEP[®] Linear P - Korkeaa laatua mataliin tiloihin

SNEP[®] Linear P on mataliin tiloihin suunniteltu vankka alumiinirunkoinen yleisvalaisin.

Valovirraltaan huippuluokkaa oleva Linear P soveltuu esimerkiksi pysäköintitiloihin, teollisuuteen, varastoihin, käytäviin ja myymälöiden takatiloihin.

Valaisin on valmistettu 100 % kierrätysalumiinista, mikä vähentää 95 % energiankulutusta jo valmistusvaiheessa. Rakenne tekee laadukkaasta valaisimesta edullisen hankkia, käyttää ja huoltaa.

Valaisin valmistetaan ympäristöystävällisesti Suomessa.

Kotelointiluokka

IP44 / IP64

Suojausluokka

I

Mekaaninen kestävyys (IK-luokka)

IK08

Käyttöympäristön lämpötila

(Ta-luokka) Ta -25...+40°C

(Taind-luokka) Ta -40...+50°C

Runkorakenne

Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofiilia, päädyt paloa edistämätöntä PC-muovia

Häikäisysooja / optiikka

Prismoitettu PC-suoja

Väriämpötila ja värintoisto

3000K / 4000K / 5000K, CRI 80

Väri

Anodisoitu harmaa

Jännite

200-240 Vac

Tehokerroin

>0,95

Taajuus

0/50/60 Hz

Takuu

5-vuotta

Kytkenä

- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päistä Wago Winsta Midi liitoskaapeleilla: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m, naaraskaapeli 5x2,5mm² aina 2m
- Liitoskaapeli päästä Wago Winsta Midi: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m.
- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päädyistä 5x2,5mm², pituus 2+2m, 4+4m tai 6+6m
- Liitoskaapeli valaisimen päästä 3*1,5mm² tai 5*1,5mm², pituus 2m, 4m tai 6m
- Liitoskaapeli 3*1,5mm² pistotulpalla valaisimen päästä, pituus 2m
- Liitoskaapeli 3*1,5mm² tai 5*1,5mm² 3-vaiheadapterilla ON/OFF tai DALI valaisimen päästä, pituus 1,5m
- Kytkenäpääty valaisimen päässä
- Läpijohdotus kytkenäpäädyin valaisimen päissä tai kytkenäpääty toisessa päässä ja liitoskaapeli toisessa päässä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.
- Phoenix QPD-liitin valaisimen päässä
- Läpijohdotus Phoenix QPD-liittimin valaisimen päissä tai QPD-liitin toisessa päässä ja liitoskaapeli valaisimen toisessa päässä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.


Asennustavat SNEP Linear kiinnikkein

(lisävaruste, ks. Linear-kiinniketaulukko):

- Pintaan
- Pintaan kulmasäädöin
- Valaisinripustuskiskoihin
- Valaisinripustuskiskojen väleihin suoraan tai 45° kulmaan
- Vaakavaijeriin
- Putkiin
- Tikashyllyihin
- Seinälle 45° tai 90° kulmaan
- Virtakiskoihin
- Alakattoon

Ohjattavuus

- ON/OFF
- DALI
- Teollinen ON/OFF (laajennettu käyttölämpötila)
- Teollinen DALI (laajennettu käyttölämpötila)



Mitat

A 1210mm


B 75mm

C 88mm



Valonjaot

Prismoitettu kupu (P0M)



SNEP LINEAR P Prismoitettu kupu

Linear P		CRI>80	3000K	P0M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR P0M	830 LE 27W	3580	27	133	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	830 LE 34W	4270	34	126	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	830 LE2 43W	5830	43	136	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	830 LO 54W	7320	54	136	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	101 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	830 LO 68W	8980	68	132	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear P		CRI>80	4000K	P0M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR P0M	840 LE 27W	3750	27	139	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	840 LE 34W	4450	34	131	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	101 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	840 LE2 43W	6070	43	141	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	840 LO 54W	7630	54	141	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	840 LO 68W	9360	68	138	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear P		CRI>80	5000K	P0M	Pituus 1210mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	2.5kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR P0M	850 LE 27W	3860	27	143	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	850 LE 34W	4570	34	134	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	850 LE2 43W	6240	43	145	-25...+40°C	-40...+50°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	850 LO 54W	7830	54	145	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR P0M	850 LO 68W	9620	68	141	-25...+40°C	-40...+40°C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
** Kaikki suoritusravot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%.								