



SNEP[®] Linear S+ - Saneeraus- ja uudiskohteisiin

SNEP[®] Linear S+ on kustannustehokas ja luotettava yleisvalaisin, joka sopii monipuolisesti sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Laadukkaan valaisimen käyttökohteet vaihtelevat valitun optiikkavaihtoehdon ja teholuokan mukaan.

Kierrätysalumiinista valmistettu runko takaa kestävyys- ja kierrätettävyyden. Linear S+ on pitkäikäinen ja valonlaadultaan erinomainen valaisin, joka täyttää urheilutilakesto-
testin vaatimukset.

Valaisin valmistetaan ympäristöystävällisesti Suomessa.

Kotelointiluokka

IP44 / IP64

Suojausluokka

I

Mekaaninen kestävyys (IK-luokka)

IK08

Käyttöympäristön lämpötila

(Ta-luokka) Ta -25...+40°C

(Taind-luokka) Ta -40...+50°C

Runkorakenne

Runko kierrätettyä Purso Greenline alumiiniprofilia, päädyt paloa edistämätöntä PC-muovia

Häikäisysoja / optiikka

Mikroprisma tai kirkas PC-suoja

Värlämpötila ja värintoisto

3000K / 4000K / 5000K, CRI 80 / 90

MacAdam 3 SDCM

Väri

Anodisoitu harmaa

Jännite

200-240 Vac

Tehokerroin

>0,95

Taajuus

0/50/60 Hz

Takuu

5-vuotta

Kytkenä

- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päistä Wago Winsta Midi liitoskaapeleilla: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m, naaraskaapeli 5x2,5mm² aina 2m
- Liitoskaapeli päästä Wago Winsta Midi: uros-kaapeli 5x2,5mm², pituus valittavissa 1-8m.
- Läpijohdotus valaisimen vastakkaisista päädyistä 5x2,5mm², pituus 2+2m, 4+4m tai 6+6m
- Liitoskaapeli valaisimen päästä 3*1,5mm² tai 5*1,5mm², pituus 2m, 4m tai 6m
- Liitoskaapeli 3*1,5mm² pistotulpalla valaisimen päästä, pituus 2m
- Liitoskaapeli 3*1,5mm² tai 5*1,5mm² 3-vaiheadapterilla ON/OFF tai DALI valaisimen päästä, pituus 1,5m
- Kytkenäpääty valaisimen päässä
- Läpijohdotus kytkenäpäädyin valaisimen päissä tai kytkenäpääty toisessa päässä ja liitoskaapeli toisessa päässä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.
- Phoenix QPD-liitin valaisimen päässä
- Läpijohdotus Phoenix QPD-liittimin valaisimen päissä tai QPD-liitin toisessa päässä ja liitoskaapeli valaisimen toisessa päässä valaisinta. 4m tai 6m valaisimien keskeltä keskelle.

Asennustavat SNEP Linear kiinnikkein

(lisävaruste, ks. Linear-kiinniketaulukko):

- Pintaan
- Pintaan kulmasäädöin
- Valaisinripustuskiskoihin
- Valaisinripustuskiskojen väleihin suoraan tai 45° kulmaan
- Vaakavaijeriin
- Putkiin
- Tikashlyyihin
- Seinälle 45° tai 90° kulmaan
- Virtakiskoihin
- Alakattoon

Ohjattavuus

- ON/OFF
- DALI
- Teollinen ON/OFF (laajennettu käyttölämpötila)
- Teollinen DALI (laajennettu käyttölämpötila)




Mitat

A 1510mm


B 75mm

C 88mm




Valonjaot

Mikroprisma (S+1M)



Kirkas (S+1C)



SNEP LINEAR S+ Mikroprisma

Linear S+		CRI>80	3000K	S+1M	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1M	830 LO 54W	7660	54	142	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	830 LO 68W	9560	68	141	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	830 HO1 88W	11430	88	130	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S+		CRI>80	4000K	S+1M	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1M	840 LO 54W	7980	54	148	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	840 LO 68W	9560	68	141	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	840 HO1 88W	11920	88	135	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S+		CRI>80	5000K	S+1M	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	Paino 3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1M	850 LO 54W	8200	54	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	850 LO 68W	10230	68	150	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1M	850 HO1 88W	12240	88	139	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
** Kaikki suoritusarvot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%.								

SNEP LINEAR S+ Kirkas

Linear S+		CRI>80	3000K	S+1C	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1C	830 LO 54W	8590	54	159	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	830 LO 68W	10710	68	158	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	830 HO1 88W	12820	88	146	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S+		CRI>80	4000K	S+1C	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1C	840 LO 54W	8950	54	166	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	840 LO 68W	11180	68	164	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	840 HO1 88W	13370	88	152	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
Linear S+		CRI>80	5000K	S+1C	Pituus 1510mm	Leveys 85mm	Korkeus 75mm	3.7kg
Nimike	Tekninen nimi	Valovirta [lm]**	Teho [W]**	Valotehokkuus [lm/W]**	Ta	Ta,ind	Elinikä	Vikaantuvuus
SNEP LINEAR S+1C	850 LO 54W	9200	54	170	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	850 LO 68W	11490	68	169	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%
SNEP LINEAR S+1C	850 HO1 88W	13730	88	156	-25...+40°C	-40...+50 °C	L80B50 = 100 000h	100 000h / 10%

** Kaikki suoritusarvot on ilmoitettu huoneenlämpötilassa +25°C. Ei kondensoivaan käyttöympäristöön, tehon ja valovirran toleranssi ± 7%.