

SATURNUS 100W



Pitkällä käyttöiällä ja erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu Saturnus 100W valaisimet ovat sekä sisä- että ulkotiloihin erinomaisesti soveltuvia teollisuusvalaisimia, jotka valaisevat tehokkaasti isompiakin alueita.



TUOTENUMERO	67TE385N100R 67TE385N100R10
SÄHKÖNUMERO	4343407 4343408
VÄRILÄMPÖTILA	4000K, saatavilla 3000K, 5000K, 6500K
VALOVIRTA, laskennallinen	14 000 lm (140 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	12 500 lm (125 lm/W)

ASENNUSTAPA	ripakiinnitys
MITAT [P x L x K]	345mm x 295mm x 60mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	4,6kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	IK08
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30° - +45° C

TEHO	100W
NIMELLISTEHO	100W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,90
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>70
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	1-10V
OPTIIKKA	100°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V -virtalähteellä ja eri värilämpötiloilla

