

TITAN 150W



Titan 150W soveltuu loistavasti valaisemaan isoja-kin alueita niin ulko- kuin sisätiloissakin. Valaisin on D-merkitty sekä IP65- että IK10-luokiteltu. Titan 150W on värilämpötilaltaan 4000K, erikseen tilattaessa saatavilla myös 5000- ja 5700-kelviniset versiot.

TUOTENUMERO	67TE395N150R 67TE395N150R10 (1-10V) 67TE395N150RDA (DALI)
SÄHKÖNUMERO	4343413 4343414 (1-10V) 4343472 (DALI)
VÄRILÄMPÖTILA	4000K, saatavilla 5000K ja 5700K
VALOVIRTA, laskennallinen	19 500 lm (130 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	18 900 lm (126 lm/W)
ASENNUSTAPA	ripakiinnitys
MITAT [P x L x K]	373mm x 275mm x 110mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	4,8 kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	IK10
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30° - +45° C
TEHO	150W
NIMELLISTEHO	150W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,95
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Philips Xitanium
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	1-10V ja DALI
OPTIIKKA	30°, 45°, 90°, 30x90°, 70x110°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<22
KUVUN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	100 000h/10%
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	tilattavissa eri värilämpötilalla, optiikalla sekä 1-10V tai DALI-virtalähteellä

