

RUNKOVALAISIN 42W

Runkovalaisin on monipuolinen valaisin niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Valaisimella on IP65 ja IK10-luokitukset sekä D-merkintä.

TUOTENUMERO	67UL395N042X 67UL395N042X10 (1-10V) 67UL395N042XDA (DALI)
SÄHKÖNUMERO	4343442 4343443 (1-10V) 4343444 (DALI)
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	4620 lm (110 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4457 lm (106 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	1200mm x 75mm x 64mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,4kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	muovi (PC)
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	IK10
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	42W
NIMELLISTEHO	42W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,9
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	pikaliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	<6
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	1-10V ja DALI
OPTIIKKA	100°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<25
KUVUN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	tilattavissa 1-10V - tai DALI-virtalähteellä, 3000K ja 5000K

