

MODUULIVALAISIN 100W

Laadukas 100W LED-moduulivalaisin. Useita eri kiinnitystapoja ja valaisukulmia. Soveltuu erinomaisesti myös ulkoilu-, puisto-, parkki- ja tehdasalueiden valaistukseen.



TUOTENUMERO	27TE397N100Q
SÄHKÖNUMERO	4343458
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	16 000 lm (160 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	15 600 lm (156 lm/W)
ASENNUSTAPA	pieni ja iso ripa-, sivu- ja katuvalokiinnitys
MITAT [P x L x K]	430mm x 330mm x 335mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	6,4kg
VÄRI	musta (tilattavissa valkoinen)
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP67
IK-LUOKITUS	IK09
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +50° C
TEHO	100W
NIMELLISTEHO	100W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,95
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Inventronics
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>70
MACADAM SDCM	<7
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	1-10V ja DALI
OPTIIKKA	90° (saatavilla 25°, 40°, 60°, 125°)
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	>50 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	71 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	tilattavissa eri värilämpötilalla, kiinnitys- ja optiikkavaihtoehdoilla sekä 1-10V tai DALI-virtalähteellä korroosiotestattu

