

TITAN LINEAR 200W

Titan Linear 300W soveltuu loistavasti valaisemaan isojakin alueita niin ulko- kuin sisätiloissakin. Valaisin on D-merkitty sekä IP65- että IK10-luokiteltu. Titan Linear 200W on värilämpötilaltaan 4000K, erikseen tilattaessa saatavilla myös 5000- ja 5700-kelviniset versiot.



TUOTENUMERO	67TE395N200L 67TE395N200L10 (1-10V) 67TE395N200LDA (DALI)
SÄHKÖNUMERO	4343464 4343465 (1-10V) 4343466 (DALI)
VÄRILÄMPÖTILA	4000K, saatavilla 5000K ja 5700K
VALOVIRTA, laskennallinen	26 000 lm (130 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	25 200 lm (126 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta- ja ripustusasennus
MITAT [P x L x K]	1050mm x 125mm x 122mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	5,8kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	IK10
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-30° - +50° C
TEHO	200W
NIMELLISTEHO	200W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,92
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Philips Xitanium
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	1-10V ja DALI
OPTIIKKA	30°, 45°, 90°, 30x90°, 70x110°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<22
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	100 000h/10%
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	tilattavissa eri värilämpötilalla, optiikalla sekä 1-10V tai DALI-virtalähteellä

