

## TITAN 600W



Titan 600W soveltuu loistavasti valaisemaan isoja-kin alueita niin ulko- kuin sisätiloissakin. Valaisin on D-merkitty sekä IP65- että IK10-luokiteltu. Titan 600W on värilämpötilaltaan 4000K, erikseen tilattaessa saatavilla myös 5000- ja 5700-kelviniset versiot.

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTENUMERO               | 67TE395N600R<br>67TE395N600R10 (1-10V)<br>67TE395N600RDA (DALI)                        |
| SÄHKÖNUMERO               | 4343467<br>4343468 (1-10V)<br>4343469 (DALI)                                           |
| VÄRILÄMPÖTILA             | 4000K, saatavilla 5000K ja 5700K                                                       |
| VALOVIRTA, laskennallinen | 78 000 lm (130 lm/W)                                                                   |
| VALOVIRTA, ulostuleva     | 75 600 lm (126 lm/W)                                                                   |
| ASENNUSTAPA               | ripakiinnitys                                                                          |
| MITAT [P x L x K]         | 755mm x 516mm x 110mm                                                                  |
| UPOTUSSYVYYS              | -                                                                                      |
| ASENNUSREIKÄ              | -                                                                                      |
| PAINO                     | 19,0kg                                                                                 |
| VÄRI                      | musta                                                                                  |
| RUNKOMATERIAALI           | alumiini                                                                               |
| KOTELOINTILUOKKA IP       | IP66                                                                                   |
| IK-LUOKITUS               | IK10                                                                                   |
| SUOJAUSLUOKITUS           | I                                                                                      |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA           | -30° - +45° C                                                                          |
| TEHO                      | 600W                                                                                   |
| NIMELLISTEHO              | 600W                                                                                   |
| JÄNNITE                   | 230V / 50Hz                                                                            |
| TEHOKERROIN               | >0,95                                                                                  |
| VAKIOVIRTA                | -                                                                                      |
| VIRTALÄHDE                | sisäinen, Philips Xitanium                                                             |
| KYTKENTÄ                  | kiinteä liitäntäkaapeli                                                                |
| VALONLÄHDE                | LED, kiinteä                                                                           |
| VÄRINTOISTOINDEKSI        | >70                                                                                    |
| MACADAM SDCM              | 5                                                                                      |
| KETJUTETTAVUUS            | ei                                                                                     |
| OHJASTAVAT                | 1-10V ja DALI                                                                          |
| OPTIIKKA                  | 30°, 45°, 70°, 60x130°, 70x110°                                                        |
| HÄIKÄISYARVO (UGR)        | <22                                                                                    |
| KUVUN MATERIAALI          | muovi (PC)                                                                             |
| LED-ELINIKÄ               | 50 000h (L70/B20)                                                                      |
| VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ      | 100 000h/10%                                                                           |
| SYTTYMISKERTOJA           | 15 000                                                                                 |
| TUOTETAKUU                | 5 vuotta                                                                               |
| VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE  | tilaustuote                                                                            |
| LISÄTIETOJA               | tilattavissa eri värilämpötilalla,<br>optiikalla sekä 1-10V tai<br>DALI-virtalähteellä |

