



Säde 25200lm 180W 840 DA

Syväsäteilijä, 25200lm, 180W, 4000K, 100 000h, IP65, IK08, DALI

Sähkönumero: 4345010
Tuotenumero: 0017160036
GTIN/EAN: 7630268409951

Valonlähteen tyyppi:	LED ei vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Valonlähteiden määrä	1
Rungon materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Musta RAL 9005
Käyttöjännitteen tyyppi:	AC
Nimellinen käyttöjännite:	220 ... 240 V
Nimellinen käyttövirta:	820 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Himmennettävä:	Kyllä, DALI
Valonjako:	Linssioptiikka
Valon jakautuminen:	Symmetrinen
Avauskulma:	Erittäin leveä säde 90°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):	SDCM4
Valaisimen elinikä L70/B50 at 25 °C:	100000 h
Valaisimen elinikä L90/B10 at 25 °C:	50000 h
Koteloitiluokka (IP):	IP65
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Suojausluokka:	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):	-40 ... 50 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valonlähteen teho:	180 W
Valaisimen kokonaisteho:	180 W
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	25200 lm
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	140 lm/W
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila:	4000 K
Värintoistoindeksi CRI:	80-89
Tehokerroin:	0.9
Korkeus:	120 mm
Ulkohalkaisija:	336 mm

