

Pacific LED WT460C

WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600



WT460C - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3500 lm -
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveä keila
- Läpijohto, 3-vaiheinen - 1600 mm

Pacific LED -valaisimessa on tyylissä muotoilu, erittäin tehokas optiikka, ja siinä on käytetty uusinta energiatehokasta lediteknikkaa. Pacific LED -valaisimella voidaan korvata perinteiset vedenkestävät loisteputkivalaisimet aina 2x 80 W tehoon saakka, ja samalla säästetään 60 % energiakustannuksissa. Vankka vedenkestävä IP66 -koteloitu Pacific LED tuottaa laadukkaan kirkkaan valkoisen valon. Valaisin on suunniteltu monipuolisiin käyttökohteisiin, kuten kylmätilat, varastot ja parkkihallit. Irroitettavat päätykappaleet mahdollistavat helpon asennuksen ja tarjoavat hyvän liitettävyyden, kuten läpijohto mahdollisuuden.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	5 [5 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED35S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3500 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Turvavalaistus	No [-]
Sisäinen johdotus	Standardi
Läpisyöttöjohdotus	Läpijohto, 3-vaiheinen
Liitäntä	No [-]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Design Award Winner -merkintä	Suunnittelukilpailun voittaja 2011
Pituus	1600 mm
Product Family Code	WT460C [WT460C]

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3500 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	140 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80

Pacific LED WT460C

Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa 25 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L90B50 25000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50 50000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50 70000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla 1 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue -30 ... +45 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829188260200
Tilaustuotteen nimi WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600
EAN/UPC – tuote 8718291882602
Tilauskoodi 88260200
Sähkönumero 4350385
Osoittaja – määrä/pakkaus 1
Osoittaja – pakkausia ulomassa laatikossa 1
Materiaalinumero 910925335649 (12NC)
Nettopaino (kappale) 3.900 kg



Mittapiirros



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Toukokuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.