



CoreLine Waterproof

WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200

Coreline Waterproof - LED Module, system flux 4000 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	Tulenarkuusmerkintä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Lamppuperheen koodi	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	CE-merkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Kanta	- [-]	UL-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitännäislaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	Ei
Liitännäislaitte	-	RoHS-merkintä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Product Family Code	RoHS-merkintä
Liitännäislaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		WT120C [Coreline Waterproof]
Optiikan tyyppi	No [-]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokeilan hajautus	110°	Otojännite	220-240 V
Turvavalaistus	No [-]	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjauskäyttöliittymä	-	Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Kytkevävirtasysäys	8 A
Kaapeli	-	Syttymisaika	0.060 ms
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		


CoreLine Waterproof

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Klennitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	1250 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	96 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojauk]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	4000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	111 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	36 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869691687200
Tilaustuotteen nimi	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
EAN/UPC – tuote	8718696916872
Tilaukoodi	91687200
Sähkönumero	4351174
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500458796
Nettopaino (kappale)	1.530 kg



Mittapiirros




CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot



IFGU1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS



IFPC1_WT120C L1200 1xLED40S840.EPS

