



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500

Coreline Waterproof - LED Module, system flux 6000 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	Tulenarkuusmerkintä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Lamppuperheen koodi	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]	CE-merkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Kanta	- [-]	UL-merkintä	ENEC-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	Ei
Liitäntälaite	-	RoHS-merkintä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Product Family Code	RoHS-merkintä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä		WT120C [Coreline Waterproof]
Optiikan tyyppi	No [-]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Valaisimen valokeilan hajautus	110°	Otojännite	220-240 V
Turvavalaistus	No [-]	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjauskäyttöliittymä	-	Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Kytkevävirtasysäys	8 A
Kaapeli	-	Syttymisaika	0.060 ms
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		


CoreLine Waterproof

Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	1530 mm
Kokonaisleveys	87 mm
Kokonaiskorkeus	96 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK08 [5 J ilkeäsuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	6000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	105 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	57 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869691688900
Tilaustuotteen nimi	WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500
EAN/UPC – tuote	8718696916889
Tilaukoodi	91688900
Sähkönumero	4351176
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500458797
Nettopaino (kappale)	1.820 kg



Mittapiirros




CoreLine Waterproof WT120C

Valonjakotiedot



IFGU1_WT120C L1500 1xLED60S840.EPS



IFPC1_WT120C L1500 1xLED60S840.EPS

