



CoreLine Value Highbay

BY101P LED200S/840 PSU WB

CoreLine Value Highbay, 154 W, 20500 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK06

CoreLine Value High-bay on oikea valinta sellaisiin projekteihin, joissa erityisesti laatu ja helppo asennus ovat tärkeitä. Valaisimella on laadukas valon laatu, pitkä käyttöikä, matalampi energiankulutus, ja sitä tarvitsee huoltaa harvemmin. CoreLine Value High-bay tarjoaa myös selkeitä etuja urakoitsijoillekin. Valaisin voidaan asentaa jo aiemmin asennettuun ripustuskiskoon ja sähköliitännät ovat yksinkertaiset – valaisinta ei tarvitse avata asentamisen ajaksi ja ulkoinen IP65-liitin helpottaa valaisimen käsittelyä. Valaisimeen on saatavilla valikoima lisävarusteita, kuten heijastimia ja sankakiinnike, jotka tekevät asennuksesta vieläkin joustavampaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Valovirta	20 500 lm
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Kyllästetty punainen (R9)	<50
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Lighting Technology	LED	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	133 lm/W
CE-merkintä	CE-merkintä	Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Takuuaika	5 vuotta	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Tulenarkuusmerkintä	-	Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
ENEC-merkintä	-	Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Häikäisyindeksi	30
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä		

CoreLine Value Highbay

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevät virtasäys	42 A
Kytkevät aika	0,65 ms
Virrankulutus	154 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,3 m ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	6
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini ADC1 – seoslaatu (EN AC-47100)
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaishöheys	99 mm
Kokonaishalkaisija	305 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Polytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusoijauksen koodi	IK06 [1 J]

Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Fotobiologisen riskin erittely	0,4 m
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.385, 0.380) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	35 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BY101P LED200S/840 PSU WB
Koko tuotenimi	BY101P LED200S/840 PSU WB
Full EOC	871951452921200
Paikallisen koodin kuvaus	4351414
Tilauskoodi	52921200
Tuotekoodi (12NC)	911401646207
Paikallinen koodi	4351414
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514529212
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8719514529212

Mittapiirros



