



CoreLine Value Highbay

BY102P LED260S/840 PSU WB

CoreLine Value Highbay, 187 W, 25500 lm, 4000 K, Leveä valokeila, IP65, IK06

CoreLine Value High-bay on oikea valinta sellaisiin projekteihin, joissa erityisesti laatu ja helppo asennus ovat tärkeitä. Valaisimella on laadukas valon laatu, pitkä käyttöikä, matalampi energiankulutus, ja sitä tarvitsee huoltaa harvemmin. CoreLine Value High-bay tarjoaa myös selkeitä etuja urakoitsijoillekin. Valaisin voidaan asentaa jo aiemmin asennettuun ripustuskiskoon ja sähköliitännät ovat yksinkertaiset – valaisinta ei tarvitse avata asentamisen ajaksi ja ulkoinen IP65-liitin helpottaa valaisimen käsittelyä. Valaisimeen on saatavilla valikoima lisävarusteita, kuten heijastimia ja sankakiinnike, jotka tekevät asennuksesta vieläkin joustavampaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	25 500 lm
Kyllästetty punainen (R9)	<50
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	136 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Häikäisyindeksi	29

CoreLine Value Highbay

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	54 A
Kytkeväaika	0,75 ms
Virrankulutus	187 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.95
Liitäntä	Liitosyksikkö, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,3 m ja liitin, 3-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	6
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valuألumiini ADC1 – seoslaatu (EN AC-47100)
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaiskorkeus	99 mm
Kokonaishalkaisija	358 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK06 [1 J]

Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Fotobiologisen riskin erittely	0,4 m
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.385, 0.380) SDCM<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	35 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BY102P LED260S/840 PSU WB
Koko tuotenimi	BY102P LED260S/840 PSU WB
Full EOC	871951452922900
Paikallisen koodin kuvaus	4351415
Tilauskoodi	52922900
Tuotekoodi (12NC)	911401646307
Paikallinen koodi	4351415
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8719514529229
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8719514529229

Mittapiirros



