



Ledinaire Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 Neutraali valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	45
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Häikäisyindeksi CEN	Not applicable
---------------------	----------------

Valon tekniset tiedot

Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1,6

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevävirta	3 A
Syttymisaika	0,101 ms
Tehokerroin (min.)	0,9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

Ledinaire Waterproof

Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1201 mm
Kokonaisleveys	69 mm
Kokonaiskorkeus	59 mm
Väri	Harmaa ja valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 69 x 1201 mm (2.3 x 2.7 x 47.3 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3600 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	<5
Ottoteho alussa	30 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
--	-------

Mittapiirros



WT060C LED36S/840 PSU L1200

Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L70
--	-----

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +45 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016336009699
Tilaustuotteen nimi	WT060C LED36S/840 PSU L1200
EAN/UPC – tuote	8710163360096
Tilauskoodi	36009699
Paikallinen koodi	4355411
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
SAP-materiaali	911401876680
SAP-nettopaino (kappale)	0,750 kg



Ledinaire Waterproof

