



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 1xTLED L1200

220-240 V - 50 tai 60 Hz - Suojaluokka II - Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta - 5 J ilkeäsuojaus - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Suojaluokka IEC	Suojaluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
Materiaali	Polykarbonaatti
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V

Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1275 mm
Kokonaisleveys	70 mm
Kokonaiskorkeus	84 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	84 x 70 x 1275 mm (3.3 x 2.8 x 50.2 in)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä


Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	-
Ottoteho alussa	- W
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871016336602999
Tilaustuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1200
EAN/UPC – tuote	8710163366029

Tilauskoodi	36602999
Paikallinen koodi	4355416
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	911401807381
SAP-nettopaino (kappale)	0,800 kg



Mittapiirros

WT050C L1200 1 Tube



WT050C 1xTLED L1200

