



# Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

## WT050C 1xTLED L1500

220-240 V - 50 tai 60 Hz - Suojausluokka II - Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta - 5 J ilkevaltasuojus - Valkoinen

Ledinaire-mallisto sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                 |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Valaisimen valokeilan hajautus | -                |
| Suojausluokka IEC              | Suojausluokka II |
| CE-merkintä                    | CE-merkintä      |
| Materiaali                     | Polykarbonaatti  |
| Kulma                          | -                |
| Lisävarusteen väri             | Valkoinen        |
| Käyttö ja sähkö tiedot         |                  |
| Ottojännite                    | 220 - 240 V      |

| Syöttötaajuus                     | 50 tai 60 Hz                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Mekaaniset tiedot ja runko        |                                          |
| Kokonaispituus                    | 1580 mm                                  |
| Kokonaisleveys                    | 70 mm                                    |
| Kokonaiskorkeus                   | 84 mm                                    |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 84 x 70 x 1580 mm (3.3 x 2.8 x 62.2 in)  |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet       |                                          |
| IP-luokka                         | IP65 [ Pölytiivis, suojus vesisuihkulta] |

## Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä


|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi                       | IK08 [ 5 J ilkvaltasuojaus] |
| <b>Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)</b> |                             |
| Alun värintoistoindeksi                       | -                           |
| Ottoteho alussa                               | - W                         |
| <b>Tuotetiedot</b>                            |                             |
| Koko tuotekoodi                               | 871016336604399             |
| Tilaustuotteen nimi                           | WT050C 1xTLED L1500         |
| EAN/UPC – tuote                               | 8710163366043               |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tilauskoodi                          | 36604399     |
| Paikallinen koodi                    | 4355418      |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1            |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 9            |
| SAP-materiaali                       | 911401807581 |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 1,000 kg     |



### Mittapiirros

WT050C L1500 1 Tube



WT050C 1xTLED L1500

