

Kemikaalien kestävyystaulukko	Start Waterproof Tubular PC Polykarbonaatti - PC	Start Waterproof Slim Polykarbonaatti - PC
Ammoniakki <25%		
Etikkahappo/etaanihappo <5%		
Etikkahappo/etaanihappo <10%		
Etikkahappo/etaanihappo <30%		
Alkoholi <30%		
Alumiinikloridi		
Alumiinisulfaatti		
Ammoniumnitraatti		
Ammoniumfosfaatti <10%		
Boorihappo		
Hiilidioksidi		
Hiilimonoksidi/häkä		
Hiilitetrakloridi		
Natriumhydroksidi/lipeä 2%		
Eetteri		
Metaanihappo 10%		
Gallushappo		
Glyseroli		
Hiilivety		
Vetykloridihappo/suolahappo <15%		
Hydraulinöljy		
Kerosiini		
Maitohappo		
Pellavaöljy		
Voiteluöljy		
Lakkasprii		
Typpihappo 10%		
Vetyperoksidi (Perhydrol) <30%		
Raakaöljy		
Fenoli		
Merivesi		
Natriumkloridi		
Natriumhydroksidi 10%		
Rikkihappo 37.5% - Akku		
Tärpähti		
Kasviöljy		
Ksyleeni		

Melko-kestävä	Ei-kestävä
----------------------	-------------------

Tämä taulukko on ainoastaan suositus.

Todellinen kemikaalien kestävyys voidaan määrittellä vain oikeassa käyttöympäristössä.

Ota yhteys alueesi myyntihenkilöön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Kemiallisten materiaalien vaikutukset:

Kaikki materiaalit eivät kestää jokaista kemikaalia. Kemikaalien vaikutukset vaihtelevat suuresti.

Taulukko antaa tiivistetyn katsauksen yleisimpien kemikaalien vaikutuksista eri materiaalien kanssa ja se on tarkoitettu ohjeistukseksi.

Annettu informaation on pätevä seuraavissa tapauksissa:

Taulukossa mainittu kemiallinen aine on alkuaine, eikä osa kemiallista yhdistelmää.

Koska osa valaisimistamme on valmistettu muovista, niiden kestävyys kemiallisia aineita vastaan on rajoitettu tai jopa olematon.

Tarkista tämä lista ennen kuin käytät pesuaineita, desinfiointiaineita tai asennat valaisimet kemiallisesti vaarallisille alueille

(esim. autopesulat, uima-altaat, teolliset keittiöt, teurastamaot, tallit, maatilat...) tai, mikäli yhtään epäilet valaisimen

soveltuvuutta tilaan, otathan meihin yhteyttä.

Näihin vaativiin kohteisiin löytyy myös soveltuvat tuotteet (esim. ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet).

