

Led Katuvalaisin GEN2



Yleistä:

- Käyttöjännite 230 VAC
- Voidaan asentaa pysty- tai vaakatoippaan 66mm halkaisijalla
- Laadukkaat ledit 100 000h käyttöiällä
- Himmennettävissä eri optioilla:
1 - 10V ohjauksella tai DALI
- Huolettavissa: lasi, tiivisteet, muuntaja ja ledmoduli vaihdettavia
- Suojattu 10kv ylijännitesuojalla
- 5 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Kadut
- Kävelytiet
- Parkkialueet
- Valtatiet

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - LSL20NW-GEN2	TT - LSL30NW-GEN2	TT - LSL40NW-GEN2	TT - LSL60NW-GEN2	TT - LSL80NW-GEN2
Käyttöjännite	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Lumen	2200	3300	4400	6600	8800
Teho	20 W	30 W	40 W	60 W	80 W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Mitat (mm)	515 X 254 X 193	515 X 254 X 193	515 X 254 X 193	515 X 254 X 193	515 X 254 X 193
Valaisukulma	150° x 70°	150° x 70°	150° x 70°	150° x 70°	150° x 70°
Käyttölämpötila	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C	-40°C - +50°C
Väriämpö (K)	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Paino (Kg)	5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg
Sähkönro.					

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja.)