

Selenium LED on kustannustehokas tievalaistukseen tarkoitettu valaisin, joka tarjoaa yli 60 prosentin energiansäästön perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Valaisimen yksinkertainen pyöreä muoto vähentää sen päiväjän visuaalista vaikutusta, sulautuen mihin tahansa ympäristöön. Valaisimen sisäinen LedGine-tekniikka varmistaa tehokkaan ja tasaisen valonjaon, joka kattaa useimmat käyttökohteet. Asennus- ja ylläpito sujuvat vaivattomasti: liittimiin ja liitäntälaitteeseen on suora pääsy ilman työkaluja.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaukset

Tuoteperheen koodi	BGP340 [BGP340]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	LED110 [LED module 11,000 lm]
Lampputyypin koodi	3S [3rd generation, screw fixation]
Väri	740 [740 white]
Muuntaja/teholähde	PSR [Power supply unit regulating]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Optiikka	DM [Distribution medium]
Suojalasi	FG [Glass flat]
Väri	GR [Gray]
RAL väri	RAL7035 [Light gray]
Pintakäsittely	No [-]
Valaistusohjaukset	DDF1 [DynaDimmer with fixed presets version 1]
Valaistuksen säätö	No [-]
Valosensori	No [-]
Kytkenä	SI [Screw connection block]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Valotekniset tiedot

Kallistuskulma pylvään päällä	0 [0°]
Kallistuskulma varsi-asennus	0 [0°]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

Verkköjännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]
Control signal voltage	1-10 V [1-10 V DC]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	48/60 [Universal for diameter 48-60 mm]
Optical cover/lens shape	FT [Flat]
Optical cover/lens finish	CL [Clear]

• Initial perform. (IEC compliant)

Järjestelmäteho	85 W [85 W]
Initial luminous flux	9381 Lm
Initial LED luminaire efficacy	110 Lm/W
Lampun väriämpötila	4000 [4000 K]

• Over time perform. (IEC compliant)

Lifetime L80F10	60000 hr
Driver failure rate at 5000 h	0.05 %

• Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristö lämpötila	-30 to +45 °C [-30 to +45 °C]

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	063766 00
-------------	-----------



PHILIPS

Tuotenimike BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM
DDF1 48/
Tilaustuotenimike BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM
DDF1 48/
Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoon pakkauksessa 1
Viivakoodi pakkauksessa 8718291063766

Logistinen koodi - 910925438576
12NC
Nettopaino per kpl 12.000 kg



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Syyskuu 9
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.