

TAMPERE

Etenkin kaupungeille ja kunnille suunniteltu TAMPERE LED IP65 on monipuolinen taajamavalaisin julkisiin kohteisiin. Muotokieleltään klassisen moderni pylväsvalaisin on kotonaan rakennusten edustoilla ja parkkipaikoilla, asuinalueilla, promenadeilla sekä puisto- ja pyöräteillä. Valonlähteenä LED tuo energiansäästöä ja DALI-ohjattavuus joustavuutta kohteen tarpeisiin. TAMPERE taajamavalaisimeen voi valita tehokkuuden, valonvärin, asennuskorkeuden ja valaisimen värin kohteen tarpeiden mukaan. Tiesitkö, että TAMPERE on saatavilla myös seinäkiinnityksellä? Myös kaksipäinen pylvässovitte saatavilla. Kysy lisää! Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.



karlux™

VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h L90/B10. Ra >80. Valovirta 3500 lm kun ottoteho 23 W tai 5000 lm / 34 W. Värilämpötilana on raikas 4000 K (tilauksesta myös 3000 K). Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Lisäksi valaisimeen on saatavilla etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotusohjelmointi, kysy lisää! **Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.**

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Runko on valettua alumiinia ja hattu polttomaalattua alumiinia. Kupu on iskunkestävää akryyliä. Perusvärit ovat harmaa (RAL 7037) ja musta (RAL 9005). Taajamavalaisin on kuitenkin tilauksesta maalattavissa mihin tahansa RAL-sävyyn kohteen värimaailman mukaan. Valaisin on saatavilla myös 2-päisenä sekä seinäkiinnityksellä. Valaisimeen on saatavilla myös valon suuntaava häikäisysuoja, kysy lisää!

KOTELOINTILUOKKA IP65
SAHKONUMEROT

Musta	RAL9005	4507183 3500 lm	4507185 5000 lm
Harmaa	RAL7037	4507180 3500 lm	4507184 5000 lm



ASENNUS

Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m. Saatavilla myös seinä- tai laippakiinnityksellä. Lisäksi kaksipäinen pylvässovite saatavilla. Kysy lisää! Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s.

DALI

Dali-väylän ohjausjohtimet kytketään liitäntälaitteen ”DALI” -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan. Karlux Oy ei tee DALI-ohjelmointia, vaan se on tilattava erilliseltä ohjelmoijalta.

Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.



VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/tampere-2/>



info@karlux.fi

