

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

FLOODLIGHT SENSOR 50 W | 50W:n valonheitin liike- ja hämäritunnistimella



SOVELLUSALUEET

- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Ulkokäyttö (IP65)
- Julkiset alueet
- Rakennusten julkisivut
- Työmaa-alueet
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

TUOTE-EDUT

- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä
- Valaistus tarpeen mukaan ohjelmoitavan sensorin ansiosta
- Helppo säätää tunnistimen herkkyyttä, päivänvalotunnistimen tasoa ja päästöviivettä
- Jatkuva päälläolo -toiminnon aktivivointi onnistuu normaalilla valokatkaisijalla
- Erittäin tasainen valaistus karkaistun ja mattapintaisen lasin ansiosta
- Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella
- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna valonheittämiin
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suunnattava liike- ja hämäritunnistin
- Tunnistimen havaintoalue: vaaka 350° ja pysty 180°
- 100° x 100° symmetrinen valonjako
- Integroitu liitäntälaitte soveltuu 100 - 277 V AC-syöttöjännitteelle



- Ylijännitesuojaus: jopa 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)
- Taitettu 30° kiinnityssanka ja laaja suunnattavuus
- Hengittävä kalvo ilmanvaihtoa varten, jotta IP-luokitus säilyy
- 1 m pituinen liitosjohto (H05RN-F), krimpätyt johtimien päät 3 x 1.0 mm²

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	50,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	100...277 V
Tehokerroin λ	> 0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	35
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	25
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	41
IP kytkentävirtapiikki	9.6 A
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Käynnistysvirran aika T _{h50}	46.5 μs

Valonjakotiedot

Värilämpötila	4000 K
Valovirta	6000 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värilaatu (SDMC)	≤5 sdcm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80


Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	100 ° x 100 °
--------------	---------------

Valaisimen tunnistimen tiedot

Tunnistimen tyyppi	Liike / Light
Tunnistintekniikka	Passive infrared/Photocell
Tunnistimen havainnointikulma	40°...160 °
Liiketunnistimen havainnointialue	2...12 m
Hämäritunnistimen havainnointikynnys	10...2000 lx
Tunnistinohjattu kytkentäaika	10 s...12 min
Tunnistimen IP-koteloitiluokka	IP65

Mitat ja paino



Pituus	225,0 mm
Leveys	219,0 mm
Korkeus	59,0 mm
Tuotteen paino	1060,00 g
Kaapelin pituus	1000 mm

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Aluminum
Tuotteen väri	Black
Rungon väri	Black

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään / Kattoon
Huomautus vain tuotetasolla	Available from September 2020

Kapasiteetit

Aseteltava	Kyllä
Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	Cable, 3-pole

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------


Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK07
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG 1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG 1
Suojausluokka	I
Suojaustapa	IP65
Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Standardit	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
----------------------	--------------

Valonjako



LDC typ polar


LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075461031	Yksikköpakkaus 1	65 mm x 225 mm x 233 mm	1181,00 g	3.41 dm ³
4058075461048	Lähetyslaatikko 8	459 mm x 271 mm x 249 mm	10142,00 g	30.97 dm ³


Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

	SENS 	LUX 	TIME 
	-2 m	< 10 lx	-10 sec + 3 sec
	-6 m	< 100 lx	-5 min + 2 min
	-12 m	< 2000 lx	-12 min + 3 min



		A	B	C		
10 W		58	38	5.5	2x M3	0.012 m²
20 W		78	58	6.5	2x M3	0.016 m²
30 W		108	78	8.5	2x M3	0.032 m²



KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.