



Nordic Brick Nosturiratkaisu – Integroitu LED-ratkaisu

Rakennusnostureihin suunnitellut valonheittimet tekevät työstä paitsi helpompaa myös turvallisempaa.

Kapea linssikulma suuntaa valon häikäisemättä juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Nordic Brick 150 W korvaa 400 W-metallihalogeenin. Linssit on helppo vaihtaa, jos ne vioittuvat tai naarmuuntuvat.



- Kevyen sarjan LED-järjestelmä
- Korkea hyötysuhde 119–130 lm/W
- Tärinänkestävä jalusta
- Pikaliitettävyys helpottaa asennusta
- Helppo linssien vaihto, jos ne vioittuvat

Tekniset tiedot

LED-valonlähde:	Philips Lumileds
Kulutus:	119-130 lm/W
Värilämpötila:	6000K
Käyttöjännite:	100-240VAC, 50/60Hz
IK-luokka:	IK8
IP-luokka:	IP65
LED-kestoikä:	50 000h
CRI:	>70
Linssit, kapea valokeila:	30 °
Käyttölämpötila:	-40 °C – +55 °C
Energialuokka:	A++
Kaapeli:	5 m H07RN-F-kaapeli pikaliittimellä ja Schuko-, DK- tai UK-pistotulpalla
Takuu:	3 vuotta

Nimitys	Teho (W)	Lumen	Paino (kg)	Mitat (cm)
EBL F 230/75 NB	80	9500	3	33x13
EBL F 230/100 NB	110	14 200	6	33x25
EBL F 230/150 LNB	160	19 000	6	33x25



Lux-arvo 30 °

Korkeus	Ø(m)	EBL F 230/75 NB	EBL F 230/100 NB	EBL F 230/150 LNB
10M	5,3	222	419	610
18M	9,5	69	130	189
36M	19,1	17	32	47
42M	22,3	13	24	35

LED	Vs	Metal Halide Flood Light
		
150W		400W

Kytkentäkaavio



