




Blitz M Ceiling

Blitz M Ceiling on pinta-asennettava kattovalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.

- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 0–4 m.
- Valovirta 1665–1750 lm.
- Ottoteho 18W.
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
- Projektikohtaisesti saatavana Corten-värillä.



Tilaustuote

Blitz M Ceiling antrasiitti

SNRO	KOODI	W	LM
4511546	B5BZNA IP65 18W/830 GLC ANT	18	1665
4511551	B5BZOA IP65 18W/840 GLC ANT	18	1750

Blitz M Ceiling musta

SNRO	KOODI	W	LM
4511548	B5BZNC IP65 18W/830 GLC BK	18	1665
4511553	B5BZOC IP65 18W/840 GLC BK	18	1750

Blitz M Ceiling valkoinen

SNRO	KOODI	W	LM
4511549	B5BZND IP65 18W/830 GLC WH	18	1665
4511554	B5BZOD IP65 18W/840 GLC WH	18	1750

Blitz M Ceiling hopea

SNRO	KOODI	W	LM
4511547	B5BZNB IP65 18W/830 GLC SI	18	1665
4511552	B5BZOB IP65 18W/840 GLC SI	18	1750