

ML Bollard 6001R

M-Light

Rakenne

Runko: Alumiinivalu

Kupu: Iskunkestävä akryyli

Häikäisysoja: Alumiini



230V



IP44



CE

IK 08

Asennus

Ruuvipulttauksella betonikanteen

- asennuslaippa sisältyy valaisimeen

Sovitekappaleella SK-1 betonijalustaan

- malli MSK1, Ø60 mm, pituus 350 mm

- tilataan erikseen

- asennetaan betonijalustaan kevyesti lyömällä

Kiinnitys pulttisarjalla (malli MPS4)

- tilataan erikseen

LED valaisinmallien asennusmäärät sulaketta kohti:

- 10A C-luokka sulake max. 5kpl

- 16A C-luokka sulake max. 9kpl

- 25A C-luokka sulake max. 15kpl

Kytkenä 5 x 2,5mm² riviliitin

Valonlähteet

16W, 26W tai 42W HI-Power LED

- Citizen Electronics LED, valmistusmaa Japani

- Värilämpötila oletuksena 4000K, Ra-indeksi > 80

- käyttölämpötila -40°C - +60°C

- led käyttöikä L₇₀ = 80 000h, LED-moduuli on vaihdette

- käyttölämpötila -40 - +60C

35W tai 70W SpNa/HIT, 42W G24d4,

E27-polttime, max. 100W



Lisätiedot

• Korkeus 1000 mm, halkaisija 180 mm.

• Vakioväreinä musta, graffitinharmaa ja valkoinen

- merkintä esim. mustalle ML-6001R Bollard LED 142 M

- tilauksesta saatavissa kaikissa RAL-väreissä

• Tilauksesta Suko-pistorasialla

• Tilauksesta sokea levy

- 120 astetta, poistaa häikäisyn haluttuun suuntaan

• Takuu 5 vuotta



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Valonlähde
ML-6001R Bollard 35	35 W	451 20 55	E27/G12	SpNa/HIT
ML-6001R Bollard 70	70 W	451 20 56	E27/G12	SpNa/HIT
ML-6001R Bollard 42	42 W	451 20 57	G24	GX24q-4
ML-6001R Bollard LED 116	16 W	451 20 58	--	Hi-Power LED
ML-6001R Bollard LED 126	26 W	451 20 59	--	Hi-Power LED
ML-6001R Bollard LED 142	42 W	451 20 60	--	Hi-Power LED
ML-6001R Bollard E27	Max. 100W	--	--	E27-polttime