

Comet LED

Piha- ja puistovalaisin

M-Light

Rakenne

- Runko pulverimaalattua sinkittyä terästä
- Hattu pulverimaalattua alumiinia
- Häikäisysojuna opaali akryylilevy
- Kupu iskunkestävää akryyliä, kuvun ylä/ala päissä kumitiivisteet



Asennus

- Valaisinistukka Ø 62mm
- Saatavana myös seinävarrella
- Suositeltava asennuskorkeus 3 - 6 m, 60mm pylvään päähän
- Vakiona 6 metrin johto valmiksi asennettuna valaisimeen
- Tilauksesta lisävarusteet:
 - T-haarakappale Ø60mm pylvään päähän
 - Seinään asennettava kannake

Kytcentä


- Kytcentä -o- 5 x 2,5 mm² läpimenevä asennus

Valonlähteet

- Osram PrevaLED Compact: 35 W, 50 W, 65 W
- Valaisimien asennus määrät sulaketta kohti 50W ledille:
 - 10A B-luokka sulake max. 9 kpl
 - 16A B-luokka sulake max. 18 kpl
 - 25A B-luokka sulake max. 28 kpl

Lisätiedot

- Värit
 - valkoinen, harmaa, musta
 - tilauksesta kaikissa RAL-väreissä
- Tilauksesta 1/3 häikäisynestosoja
- Varustettu Osramin 3DIM virtalähteellä
 - 3DIM DALI
 - StepDIM ja AstroDIM- ominaisuus
 - Lämpösuojaus
 - Laite ohjattavissa OSRAM 3DIM-työkalun avulla
 - EVG liitäntälaite on suojattu salamaniskulta
- Ledin polttoikä L₈₀ B₁₀ = 100 000h
- Värilämpötila vakioitoituksessa on 4000K
- Ra-indeksi >80
- **TILAUKSESTA SAATAVANA MYÖS LUOKAN IP65 VERSIONA**
- Takuu viisi vuotta



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Sähkönumero	Liitäntälaite	Väri	Mitat
Comet LED 035M	1x35 W	4000 lm	4000 K	451 20 78	EVG	Musta	576/364 mm
Comet LED 035H	1x35 W	4000 lm	4000 K	451 20 81	EVG	Harmaa	576/364 mm
Comet LED 035V	1x35 W	4000 lm	4000 K	451 20 84	EVG	Valkoinen	576/364 mm
Comet LED 050M	1x50 W	6000 lm	4000 K	451 20 79	EVG	Musta	576/364 mm
Comet LED 050H	1x50 W	6000 lm	4000 K	451 20 82	EVG	Harmaa	576/364 mm
Comet LED 050V	1x50 W	6000 lm	4000 K	451 20 85	EVG	Valkoinen	576/364 mm
Comet LED 065M	1x65 W	8000 lm	4000 K	451 20 80	EVG	Musta	576/364 mm
Comet LED 065H	1x65 W	8000 lm	4000 K	451 20 83	EVG	Harmaa	576/364 mm
Comet LED 065V	1x65 W	8000 lm	4000 K	451 20 86	EVG	Valkoinen	576/364 mm