



230V



IP54

LED



IK 08



Rakenne

- Runko: Sähkösinkitty ja pulverimaalattu
- Häikäisysoja: akryyli opaali

Kytkeä

- Läpimenevä 3x2,5mm² -o-

Asennus

- Seinäpintaan

Käyttökohteet

- Asuntotuotanto, koulut, kulttuuri-tilat, sisä tai ulkotilat

Ominaisuudet

- Suojausluokka IP54
- Iskunkestävyys IK08
- Valaisimien suurimmat kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija:
B10: 17kpl, B16: 28kpl & C16: 47kpl.

Lisätiedot:

- Vakioväreinä valkoinen RAL9016 (V), grafiinharmaa RAL7024 (H) ja musta RAL9005 (M)
- Ledien vakioväriämpötila 4000K, tilauksesta 3000K, Ra>80
- Ledien polttoikä L70 = 50 000 h, Ledit on vaihdettavissa
- Saatavana myös Dali-himmennettävänä Mallit 1xxx: ylä- tai alavalo, mallit 2xxx: ylä- ja alavalo

- Takuu viisi vuotta

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Teho	Valovirta	Valonlähde	Mitat	Paino
Iso Seva 1111	1x11W	1100 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 1211	2x11W	2200 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 1219	2x19W	4000 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 1230	2x30W	6000 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 2111	1x11W + 2x11W	1100 lm + 2200 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 2211	2x11W + 1x11W	2200 lm + 1100 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 2119	1x19W + 2x19W	2000 lm + 4000 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg
Iso Seva 2219	2x19W + 1x19W	4000 lm + 2000 lm	Osram LED	350/130/160	3,05 kg

alasvalo + ylösvalo

