

LEDISOL

GF20 LED valaisin


GF20 valaisin soveltuu katu- ja aluevalaisuun. Käyttökohteita ovat asuinkadut, piha- ja pysäköintialueet sekä puisto- ja kevytliikenneväylät. Valaisin on suunniteltu erityisen energiatehokkaaksi ja pitkäikäiseksi valonlähteeksi käyttäen laadukkaita komponentteja ja luotettavia rakenteita. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



Rakenne	Runko alumiinivalettu, saranoitu alakansi, karkaistu tasolasi, kiinnikkeet ruostumatonta terästä
Väri	vakioväri RAL9006, muut RAL sävyt tilauksesta. Osat jauhemaalattu.
Optiikka - LED	saatavilla eri värilämpötila- ja valonjakovaihtoehtoilla sovelluksen mukaan. Laadukkaat CREE LEDit.
Asennus	Ø 60 mm pylvääseen tai erillisellä kiinnikkeellä seinään. Suositeltava asennuskorkeus 3-8 m. Valaisimen kallistuskulma 10 astetta.
Kotelointiluokka	IP65
Käyttöjännite	230 VAC 50 Hz, suojausluokka 1
Ohjaus	1-10V himmennysohjaus optiona



Tyyppi	Sähkönu- mero	Tuotekoodi	Valon- lähde	Teho	Valovirta	Väriläm- pötila	Paino
GF20-4	4512404	5017204	LED	72W	6523lm	5000K	6.8kg
GF20-3	4512402	5017213	LED	44W	3530lm	4300K	6.0kg
GF20-3	4512400	5017203	LED	44W	3530lm	6500K	6.0kg
GF20-2	4512403	5017212	LED	32W	2350lm	4300K	6.0kg
GF20-2	4512401	5017202	LED	32W	2350lm	6500K	6.0kg



GF20-3 valonjakauma
GFM1-optiikalla

