




THORN


CONTRAST 2

Monikäyttöinen Contrast 2-valonheitinsarja on tehokas ratkaisu kaupunkialueiden, maiseman arkkitehtuurin, monumenttien ja dekoratiivisten yksityiskohtien yleis- ja korostusvalaisuun. Heittimillä voidaan rakentaa kattava ja tasainen valaistus niin ulko- kuin sisätiloihin. Contrast 2 -perheessä on kolme runkoko-koa ja useita eri optiikoita, sekä holografisia suodattimia (linssejä) ja lisätarvikkeita.


- Runko paineallettua alumiinia, väri hopean harmaa 4 mm karkaistu suojalasi.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 43 W, 2444–3255 lm.
- Värilämpötila 3000 K, CRI 80, RGB. Optiona 4000 K, RGBW.
- MacAdam 5.
- IP66, IK08.
- Optiona erilaiset linssit sekä ohjaukset Dali, Bi-Power, DMX.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L90 B50 50 000 h, Ta 25 °C.



4513320



4513319



CONTRAST 2 12 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513316	Z5CTAA	CONTRAST 12L105 43W/830 8D HA	43	3255
4513317	Z5CTAB	CONTRAST 12L105 43W/830 24D HA	43	2635
4513318	Z5CTAC	CONTRAST 12L105 43W/830 36D HA	43	2641
4513319	Z5CTAD	CONTRAST 12L105 43W/830 8X16D HA	43	2889
4513320	Z5CTBA	CONTRAST 12L105 43W/830 HA A/S	43	2444

CONTRAST 2 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4513321	Z5CTQA	HOLOGRAFINEN LINSSI 1X60D
4513322	Z5CTQB	HOLOGRAFINEN LINSSI 5X30D
4513323	Z5CTQC	HOLOGRAFINEN LINSSI 60X60D



Lisävarusteena holografinen linssi.