



SATIN 2

Kompakti lineaarinen kaupunkiympäristöön sopiva valonheitin monipuoliseen julkisivuvalaistukseen mm. kiinteistöjen sivustoille sekä julkisten rakenteiden ja muistomerkkien korostamiseen. Eri astekulmilla olevat optiikat – myös RGBW, ja hyvä värintoistokyky varmistavat joustavat mahdollisuudet tehostevalaistukseen. Useita runkokokoja, pituudet 350–1250 mm. Pinta- ja ripustusasennus, uppoasennus optiona.


- Runko pursotettua alumiinia, päädyt harmaata polykarbonaattia, kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 52 W, 3351-3906 lm.
- Värilämpötila 3000 K, CRI 80. Optiona 4000 K CRI 80, RGBW.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP67, IK08.
- Optiona tuotteet valmiiksi johdotettuina myös päättävään asennukseen sekä tehot 15–56 W, 1048–4704 lm.
- Saatavana myös DALI-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L70 B50 50 000 h, Ta 25 °C.




4513327




4513324



4513325



4513326



SATIN 2 48 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513327	96264926	SATIN2 48L35 52W/830 ASYM AL	52	3351
4513324	96264854	SATIN2 48L35 52W/830 12D AL	52	3906
4513325	96264878	SATIN2 48L35 52W/830 32D AL	52	3425
4513326	96264902	SATIN2 48L35 52W/830 12X44D AL	52	3763