



THORN


GAMMA

Gamma-katuvalaisimet tarjoavat erinomaiset ominaisuudet pienten katujen ja kevyen liikenteen väylien, puistojen, pysäköinti- ja viheralueiden valaisemiseen. Optiikkavaihtoehdot symmetrinen tieoptiikka (SC-S) ja leveä epäsymmetrinen tieoptiikka (WS-A). Gamma asennetaan 3–6 m korkeuteen Ø 60 mm pylvääseen, (5 m kaapeli HO5VVF 2 x 1,5mm² -o). Pylvässovite sisältyy toimitukseen. Valaisimen tuulipinta-ala on 0,064 m².


- Runko paineallettua alumiinia, alumiininharmaa, kupu jää-kuvioitua UV-suojattua polykarbonaattia.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 28–53W, 2650–5450 lm.
- Värielämpötilat 3000 ja 4000 K, CRI 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66, IK10.
- Optiona räätälöidyt himmennysportaat, johdotettuna. Ø 76 mm pylvääseen, antrasiitti-mallit, pyörähdyssymmetrisellä optiikalla varustetut mallit ja suojausluokka I sekä ohjaukset Bi-Power, CLO, DALI, Nema, SR/Zhaga.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L90 B50 100 000 h Ta 25 °C.



4513328



4513332



GAMMA SYMMETRINEN OPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513328	Z5GAAA	GAMMA 24L35 28W/730 HA SC-S	28	2650
4513329	Z5GAAB	GAMMA 24L35 28W/740 HA SC-S	28	2900
4513330	Z5GAAC	GAMMA 24L70 53W/730 HA SC-S	53	4800
4513331	Z5GAAD	GAMMA 24L70 53W/740 HA SC-S	53	5300

GAMMA EPÄSYMMETRINEN OPTIIKKA 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI		W	LM
4513332	Z5GABA	GAMMA 24L35 28W/730 HA WS-A	28	2700
4513333	Z5GABB	GAMMA 24L35 28W/740 HA WS-A	28	3000
4513334	Z5GABC	GAMMA 24L70 53W/730 HA WS-A	53	4950
4513335	Z5GABD	GAMMA 24L70 53W/740 HA WS-A	53	5450