





THORN

R2L2 XS

Tie- ja katuvalaisuun, kaupunki- sekä pysäköintialueille suunniteltu valaisinperhe sopii myös piha-, puisto- ja viheralueille. Optimoidut ja energiaa säästävät valaistusratkaisut eri kokoisiin valaistustarpeisiin. Asennus 4–10 m korkeuteen Ø 60 mm pylvääseen tai varteen. Kallistus pylvään päässä on säädettävissä 0...+15° ja varressa -5...+15°. Pylväsovite sisältyy toimitukseen. Valaisimen tuulipinta-ala on 0,05 m².

- Runko paineallettua alumiinia, alumiininharmaa, 5 mm karkaistu tasolasi.
- Suojausluokka II.
- Kiinteä led; 15–117 W 1890–14288 lm.
- Värilämpötila 4000 K, CRI 70. Optiona 3000 K, CRI 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66, IK09.
- Bi-Power -tehonalennus, 50%, 8 h (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön).
- Optiona räätälöidyt himmennysportaat, johdotettuna ja tehot 63–263 W, 8319–31934 lm sekä ohjaukset CLO, DALI, Nema, SR/ Zhaga.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 °C ... +35 °C.
- Elinikä L90 B50 100 000 h, Ta 25 °C.



R2L2 XS 12 LEDIÄ

SNRO	KOODI	W	LM
4513383	Z5RLAA	R2L2 12L35 15W/740 ANT NR BP	15 1890
4513384	Z5RLAB	R2L2 12L50 20W/740 ANT NR BP	20 2605
4513385	Z5RLAC	R2L2 12L70 28W/740 ANT NR BP	28 3502
4513386	Z5RLAD	R2L2 12L105 41W/740 ANT NR BP	41 4906

R2L2 XS 24 LEDIÄ

SNRO	KOODI	W	LM
4513387	Z5RLBA	R2L2 24L35 28W/740 ANT NR BP	28 3774
4513388	Z5RLBB	R2L2 24L50 38W/740 ANT NR BP	38 5198
4513389	Z5RLBC	R2L2 24L70 53W/740 ANT NR BP	53 6972
4513390	Z5RLBD	R2L2 24L105 80W/740 ANT NR BP	80 9718

R2L2 XS 36 LEDIÄ

SNRO	KOODI	W	LM
4513391	Z5RLCA	R2L2 36L35 40W/740 ANT NR BP	40 5649
4513392	Z5RLCB	R2L2 36L50 55W/740 ANT NR BP	55 7771
4513393	Z5RLCC	R2L2 36L70 78W/740 ANT NR BP	78 10360
4513395	Z5RLCD	R2L2 36L105 117W/740 ANT NR BP	117 14288