



Coreline tempo large

BVP130 LED120-4S/740 S

BVP130 - LED module 12,000 lm - 740 Neutraali valkoinen - Symmetrinen

CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena, jossa voidaan hyödyntää olemassa olevia sähköasennuksia ja pylväitä. Huolellisesti harkittu ja rajattu valikoima tekee parhaan korvaavan tuotteen vallinnasta helppoa. Helposti asennettavat CoreLine tempo large -valaisimet tarjoavat valovaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä tai symmetrisiä optiikoita.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	40 [40 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED120 [LED module 12,000 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitteiden sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]
Valaisimen valokellon hajautus	25° x 69°
Liitäntä	CE [Ulkoinen liitin]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Väri	Harmaa
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä

ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Takuu aika	3 years
Optic type outdoor	Symmetrinen
RAL-väri	Harmaa alumiini (9007)
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Varaosien saatavuus	Kyllä
MCB-tuotteiden määrä	1
Elinkaari palvelut	Ylläpitopalveut
Fotobiologinen riski	Risk group 1
Tuotteen kierrätettävyyttä	95%
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
WEEE-merkintä	WEEE-merkintä
LED engine type	LED
Lisävaruste PFC	N/A

Coreline tempo large

Product Family Code	BVP130
Valon tekniset tiedot	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasäys	53 A
Syttymisaika	0.3 ms
Litettäilaitteen virta	1000 mA
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Aluminum die-cast
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Asennuslaite	MBA [Säädettyä asennuskiinnike]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	483 mm
Kokonaisleveys	365 mm
Kokonaiskorkeus	40 mm
Effective projected area	0.15 m²
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

Mittapiirros



CoreLine Tempo BVP110/120/130

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	12000 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	129 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>70
Alukromaattisuus	(0.382, 0.379) SDCM <3
Ottoteho alussa	93 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.5 %
Keskeytysvika-arvo @ L80B10	3.4 %
Käyttöikä L80B10	70000 h
Valovirran pysyvyys 100 000 tunnin käyttöä aikana lämpötilassa 25 °C	93
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869909725700
Tilaustuotteen nimi	BVP130 LED120-4S/740 S
EAN/UPC – tuote	8718699097257
Tilauskoodi	09725700
Sähkönumero	4517318
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300023682
Nettopaino (kappale)	7.500 kg



Coreline tempo large

