



Ledinaire floodlights gen3 -valonheittimet

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

840 Neutraali valkoinen - Symmetrinen

Ledinaire floodlight -valonheitinvalikoima sisältää useita suosittuja valmiita LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	-
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	No [-]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	G [Lasi]
Valaisimen valoikeuden hajautus	110° x 110°
Ohjauksen käyttöliittymä	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
kaapeli	Kaapeli 1.0 m ilman pistotulppaa (C1K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
Jatkuva valontuotto	Ei

Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	44
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Fotobiologinen riskimäärittäminen	0,2 m
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED

Valon tekniset tiedot

Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	50 W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirta	1,68 A

Ledinaire floodlights gen3 -valonheittimet

Syttymisaika	0,0082 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Lasi
Optisen kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Asennuslaite	MBA [Säädettyä asennuskiinnike]
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	173 mm
Kokonaisleveys	263 mm
Kokonaiskorkeus	53 mm
Tehollinen heijastettu alue	0,028 m ²
Väri	grey
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	53 x 263 x 173 mm (2.1 x 10.4 x 6.8 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojakoodi	IK07 [2 J vahvistettu]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	2/2 kV
Kestävyyssuokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	6000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W

Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	50 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Alun värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantuminen 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951453475999
Tilaustuotteen nimi	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE
EAN/UPC – tuote	8719514534759
Tilauskoodi	53475999
Paikallinen koodi	4517380
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	16
SAP-materiaali	911401884683
SAP-nettopaino (kappale)	0,890 kg



Mittapiirros



BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

Ledinaire floodlights gen3 -valonheittimet

