

Athene – park fitting in a modern design with a retrospective style

Kuvaus

Valaisinrunko ja pylväskiinnike valettua alumiiniseosta. Katto lämpögalvanoitua teräslevyä. Valaisimen kahvat alumiinia. Kupu kirkasta tai opaalia akryyliä. Athene on vakiona antrasiitinharmaa RAL 7043. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL9010. Elsa on vakiona vaaleanharmaa RAL 7035. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL 9010. LED-moduuli on vaihdettavissa. LED-jälkiasennussarja nykyisten valaisimien päivitykseen.

Käyttökohteet

Kävelykadut, puistot, torit, pysäköintialueet, kävelytiet ja niin edelleen.

Asennus


Pylväisiin tai seinätelineisiin, pylvään halkaisija 60 mm.

Liitäntä

Toimitetaan 4 m 3x1,5 mm²:n kaapelilla.

Muuta

CLO – Vakio Valontuotto standardina.



ULKOTILAT

LED moduuli

	Kirkas	Kirkas	Opaali	Opaali
Valaisimen teho:	35,5W	35,5W	35,5W	35,5W
Värilämpötila:	3000K	4000K	3000K	4000K
Valovirta, LED-moduuli:	4428 lm	4600 lm	4428 lm	4600 lm
Valaisimen valovirta:	2289 lm	2378 lm	2891 lm	3004 lm
Valaisimen valotehokkuus:	64 lm/W	67 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Värintoistoindeksi Ra:	85	85	85	85
MacAdam-väritoleranssi:	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Arvioitu käyttöikä, L70:	90 000 t	90 000 t	90 000 t	90 000 t
Käyttölämpötila, Ta:	25°C	25°C	25°C	25°C

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde
4518285	Athene Park	Kirkas	Tumman harmaa/Valkoinen
4518286	Athene Park	Opaali	Tumman harmaa
Athene on saatavilla myös seinäversiona sekä 3000K			
4518054	Seinäteline	Sinkki	