



LED Floodlight Performer

- Saatavana 32 000 lumenin suuritehoisena versiona
- Erittäin ohut runko, sisäänrakennettu jäähdytyslevy, kiinnikkeetön kansi
- Erittäin korkea hyötysuhde, jopa 145 lm / W
- Korkea energiansäästö, jopa 65 % verrattuna halogeeni suuripaine- ja monimetallilamppuvalaisimiin
- Saatavana leveä (W), epäsymmetrinen (AS) ja kapea (N) valokulmilla
- Vankka muotoilu ja korkea suojaus vedeltä ja pölyltä.
- Varustettu GORE-tuuletuksella joka säättää paine-eroja



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	CRI	Syöksyaalto	Paino (kg/kpl)
140062030	LED Flood-P Re440-90W-4000-W-BL	HID 250W	90	11250	125	4000	100 °	≥ 80	4 kV	6,20

Varusteet



543098021900
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LED Street-SE-Extension Cable

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140062030	LED Flood-P Re440-90W-4000-W-BL	405x120x490	7,00	6945730450524	1
543098021900	LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3	265x245x205	3,00	6941497708991	1
599000004600	LED Street-SE-Extension Cable	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Musta
IP	IP66
IK	IK08
Suojausluokka	I
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	0.5 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali	Karkaistu lasi

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25 ~ 50 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-30 ~ 60 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDflood-P Re440

