



Design: Holscher Design

Frame on modernin tyyli puhtaasti muotoiltu valaisin, joka sopii yhtä hyvin sisä- kuin ulkokäyttöön. Se voidaan asentaa sekä kattoon että seinään. Valmistettu painevaletusta alumiinista, jauhemaalattu, väri vaihtoehtoja musta, valkoinen ja grafiitti. Varjostin UV-säteilyä kestävää himmeää polykarbonaattia. Frame-valaisimia on saatavana pyöreinä sekä neliön ja suorakulmion muotoisina. Useita kokovaihtoehtoja. Helppo asentaa, kaksi sisäänmenoa ja ulostuloa johtoja varten, johdon voi asentaa piiloon tai jättää näkyviin. 10 vuoden korroosiotakuu, suojausluokka IP66, iskunkestävyys IK10.

Valonlähteen tyyppi

Suora

LED

230V

6W

3000K tai 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B20>50.000 at 25°C

Avauskulma: 110°

Energialuokka: A tai Energialuokka: A++

Asennus ja liitäntä

Valaisimen asennus

Luokitus

Luokka II, IP66, 25°C, CE, IK10

Kupu

Opaalimuovia

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia

Väri: Grafiitti, Musta tai Valkoinen

Kupu: Polykarbonaatti (PC)

Product- and enviroment images



Artikkeli		Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
3000K					
	4522700 Frame Square Wall Valkoinen 6W LED 3000K Ra>80 230V 300lm 50 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522701 Frame Square Wall Musta 6W LED 3000K Ra>80 230V 300lm 50 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
	4522720 Frame Square Wall Grafiitti 6W LED 3000K Ra>80 230V 300lm 50 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77
4000K					
	4522811 Frame Square Wall Grafiitti 6W LED 4000K Ra>80 230V 300lm 50 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Opaalimuovia	Luokka II IP66 IK10	Vaihehimmennys	Pinta-asennus, Indoor / Outdoor Liitinrima	L240 x W240 x H77