

Elsa - elegant park fitting suitable for both city and park environment

Kuvaus

Valaisinrunko ja pylväskiinnike valettua alumiiniseosta. Katto lämpögalvanoitua teräslevyä. Valaisimen kahvat alumiinia. Kupu kirkasta tai opaalia akryyliä. Elsa on vakiona vaaleanharmaa RAL 7035. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL9010. Häikäisysoojarenkaat jauhemaalattu valkoisella RAL 9010. LED-moduuli on vaihdettavissa. LED-jälkiasennussarja nykyisten valaisimien päivitykseen.

Käyttökohteet

Kävelykadut, puistot, torit, pysäköintialueet, kävelytiet ja niin edelleen.

Asennus


Pylväisiin tai seinätelineisiin, pylvään halkaisija 60 mm.

Liitäntä

Toimitetaan 4 m 3x1,5 mm²:n kaapelilla.

Muuta

CLO – Vakio Valontuotto standardina.



ULKOTILAT

LED moduuli

	Kirkas	Kirkas	Opaali	Opaali
Valaisimen teho:	35,5W	35,5W	35,5W	35,5W
Väriämpötila:	3000K	4000K	3000K	4000K
Valovirta, LED-moduuli:	4428 lm	4600 lm	4428 lm	4600 lm
Valaisimen valovirta:	2196 lm	2282 lm	2909 lm	3022 lm
Valaisimen valotehokkuus:	62 lm/W	64 lm/W	82 lm/W	85 lm/W
Värintoistoindeksi Ra:	85	85	85	85
MacAdam-väritoleranssi:	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Arvioitu käyttöikä, L70:	90 000 t	90 000 t	90 000 t	90 000 t
Käyttölämpötila, Ta:	25°C	25°C	25°C	25°C

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde
----------	--------	------	-----------

4518285	Elsa Park	Kirkas	Harmaa/Valkoinen	LED 840 40W
4518286	Elsa Park	Opaali	Harmaa	LED 840 40W

Elsa on saatavilla myös seinäversiona sekä 3000K

4518054	Seinäteline	Sinkki
---------	-------------	--------