



Pixel LED - en kraftig strålkastare med många användningsområden

Beskrivning

Kompakt asymmetrisk strålkastare med hög verkningsgrad i fyra olika versioner. Armaturhus i pressgjuten aluminium och 4 mm härdat säkerhetsglas. Armaturen levereras med 6kv överspänningsskydd, termisk säkring och med GoreTex-membran för att eliminera kondensbildning inuti armaturen. Det justerbara stälfäste är förzinkat och lackerat.

Användningsområden

Belysning av parkeringsplatser, mindre områden, lastkajer, skyltar, fasader, etc. Kommersiella byggnader, hotell, shopping och offentlig miljö.

Ljuskälla

Effekt:	35W	70W	105W	140W
Färgtemperatur:	4000K	4000K	4000K	4000K
Armaturljusflöde - lm:	3350	6700	10050	13400
Armaturljusutbyte - lm/W:	95	95	95	95
RA-index:	70	70	70	70
Förväntad livslängd L70:	50.000	50.000	50.000	50.000

Montage

Stående, hängande och på vägg.

Anslutning

Driver inbyggd i armaturen.
M20x1,5 nippel.

Övrigt

Kan levereras med nattsänkning, DALI och alternativ ljusfördelning (symmetrisk eller gateljus-optik)

Vindfång 0,112m²



STRÅLKASTARE

Nummer	Typ	Färg	Ljuskälla	Vikt (kg)
119682	Pixel AS 4 LED	Antracit RAL 7039	LED 35W	6,4
119619	Pixel AS 8 LED	Antracit RAL 7039	LED 70W	6,4
119683	Pixel AS 12 LED	Antracit RAL 7039	LED 105W	6,6
119620	Pixel AS 16 LED	Antracit RAL 7039	LED 140W	6,6